

# 10KW柴油发电机全自动切换

产品名称	10KW柴油发电机全自动切换
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 10KW柴油发电机全自动切换

静音发电机耗油一直以低油耗、马力大、使用寿命长广受消费者喜爱。但是这款机器不仅保留了这些特点。还有一些独有的优势。全封闭静音式，机箱内部采用隔音棉和原装消音装置，很好的将噪音隔离在源头。可以选配拖车，移动时更加方便。可供选择的款型有：220v、380、电启动、全自动切换。这里普及一下，全自动切换就是人们常说的自动启停ATS装置，当市电停电时机组内置感应器接收到信号后，会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机就自带熄火。可以做到完全无需人工操作。

型号：TO14000ET

#### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

发电机组长期使用形成的正常磨损或保养不当形成的非正常磨损，都会让缸套形成纵行拉痕，缸径或者活塞侧间隙出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出，呼吸器喷油严重。再者，活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响机的起动，但机油的损耗会相当严重，每天油耗在0.5公斤左右。