

# 任丘乙型四通检查井砌井砖 坚固耐用【雄军建材】欢迎验厂

产品名称	任丘乙型四通检查井砌井砖 坚固耐用【雄军建材】欢迎验厂
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

任丘乙型四通检查井砌井砖 坚固耐用【雄军建材】欢迎验厂，试验要求:混凝土模块进入施工现场必须提供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次、生产日期,进场后应实行见证取样,从每批产品的堆垛中随机抽取外观质量目检合格的样品,按照5块/批进行送检,合格后方可使用(必须满足28d以上);因现场砂浆、混凝土用量普遍较小,现场搅拌较为适宜,所以水泥、砂、石、钢材等所有材料,均应按规范送检。

任丘乙型四通检查井砌井砖 坚固耐用【雄军建材】欢迎验厂，质量控制

砼模块到场后必须提供产品合格证、检测报告、表明生产厂家、模块强度等级、型号、批次及生产日期等。按设计精确放样，保证井位的位置准确。

地基承载力不得小于 100kPa，满足基础承载力要求。天气干燥、炎热时，模块砖提前 1-2小时洒水湿润。溜槽应平顺、圆滑，与管道接口一致。

灌芯砼分层、连续浇筑，直到距本次浇筑模块砖顶面6cm停止，振捣必须密实。

圈梁砼等级必须 C40，采用加筋加固。5 安全措施

制定安全措施及安全制度，落实安全生产责任制，施工前必须进行安全技术交底，确保安全无遗漏。

施工时每人必须正确佩戴安全帽，模块砖下放时，必须确保检查井施工人员有安全距离。

检查井砌筑过程中沟槽内必须干燥施工，沟槽无塌方隐患，保证施工作业人员安全作业。

严格遵守《市政工程安全技术规程》，严格按安全规程执行。6 环保措施

遵守有关环保规定，争做文明先锋。合理堆放材料，做到料清场洁。

每天施工前对作业人员进行环保班前会教育，提高大家环保意识，美化城市环境。7 效益分析

7.1 技术效益 利用砼灌芯使检查井整体受力，提高检查井的抗剪强度；

起到很好的防水效果，检查井不易渗水，使检查井周围渗漏导致路面沉降。

