

## 桁架楼承板施工 合肥金玉泓 合肥楼承板

产品名称	桁架楼承板施工 合肥金玉泓 合肥楼承板
公司名称	合肥金玉泓钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥华东国际建材中心I区101栋15号
联系电话	13505514083

### 产品详情

一般楼承板的高度选择是根据楼板水泥厚度，正常就选择楼板水泥厚度-50后接近的，就可以作为楼承板型号高度。例如你的楼板水泥为100MM，合肥楼承板，那你的楼承板型号高度选择 $100-50=50$ MM，就可以选择50波高上下常用而承载力好的楼承板，比如YX51-305-915，这个板型利用率高，承载力好。当然我们优先选这个型号

如何选择楼承板厚度呢？楼承板（压型钢板）常用的厚度有0.8mm，1.0mm，1.2mm，薄可以做到0.7mm，厚的可以做到1.5mm。

#### 楼承板的使用优势

节省混凝土的用量，钢筋桁架楼承板，楼承板一般是V型、U型、梯形，凸起的部分混凝土要少的多，不像土板它是平板，楼承板一般可节省三分之一的混凝土用量，现在混凝土也很贵。简单的说，楼承板只是在短时间提供一个坚固的施工平台，这个平台是为了施工方便，很多人错误的认为，楼承板的作用是用来承重的，桁架楼承板施工，其实不是，他的承重功能只是在短时间承受混凝土的重要

#### 楼承板施工时的注意事项

镀锌板选用0.4~0.5mm的镀锌板制成，相近于平板;而钢筋桁架由很多的钢筋经过焊接而成，闭口楼承板厂家，首要起支撑受力效果。钢筋桁架楼承板在焊机焊接的时分要对其电源与电压要查看是否符合规定

要求，而且要查看一切的电线都是合格的，要知道这些呈现问题，在焊接的时分简单呈现毛病的，影响焊接作用仍是比较轻的状况。因而为人们操作的时分要留意这个方面问题。

桁架楼承板施工-合肥金玉泓(在线咨询)-合肥楼承板由合肥金玉泓钢结构有限公司提供。合肥金玉泓钢结构有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥金玉泓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：严经理。