

高密市30w6米太阳能路灯生产制造生产厂家(楷举照明灯具山东站)

产品名称	高密市30w6米太阳能路灯生产制造生产厂家(楷举照明灯具山东站)
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj - 8002-033 产品名称:太阳能路灯
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

高密市30w6米太阳能灯生产加工生产商(楷举照明设备山东站),

太阳能灯、太阳能灯价钱、高密市太阳能灯、路灯杆、

我企业关键运营户外灯、道路路灯、景观照明、草坪灯、路灯杆、太阳能发电、光学机器设备、地热发电机器设备、太阳能灯具、照明灯具、电源开关控制板的产品研发、安装、市场销售；太阳能电池板部件市场销售；亮化照明安装（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后方可开

查验路灯灯杆的照明灯具直射视角是不是精确，灯架安装固定不动不坚固，留意挑臂横着偏移或下倾。路灯灯杆所有安装结束后，要开展试灯工作中，查验合闸，试灯，并进一步调节照明灯具的直射视角，要按时对路灯灯杆开展维护保养与维修，出现难题立即查验，如果是早已不可以检修的路灯灯杆要开展拆换。

全部零配件均选用不锈钢板生产制造，耐腐蚀对策，全部标准件采取一定的有效措施避免松脱，并有避免 电缆线滑下来导轮的装置。栏杆设备具备40米/秒的空气阻力和达到8级的摩擦阻力。路灯一部分：路灯的设计方案和生产制造符合规定GB135-90“太阳能路灯厂家钢结构标准”和GB17-88“钢结构标准”。路灯材料一部分。

路灯直径260Mm，下边直径550Mm，全部内外热镀锌，薄厚不小于0.6毫米，杆身高宽比30米，选用高品质碳素钢构造，下边不锈钢厚度11mm，正中间不锈钢厚度8毫米，上端不锈钢厚度6毫米，路灯直径280Mm，下边直径580Mm，总体内外热浸镀锌。

20米路灯杆法兰盘管理中心距 750，外法兰标准尺寸900Mm。

遥控器能够根据5米远的控制器完成，驱动力专用工具与起重设备中间安装可调式的扭矩限制器，避免负载，路灯杆选用电动升降组织，电动式方法能够点动，关闭电源时能够手姿势。起吊系统软件应选用高软性不锈钢板镀锌钢丝绳，所需设计方案安全性能不小于6，升降系统应配置防幅射架降落设备，以保证当镀锌钢丝绳开裂时，灯架不容易立即把握住。

投光灯具，电脑上时控器可全自动自动开关灯时间及一部分照明灯具或全照明灯具.6. 防雷接地系统：灯顶改装1.5米长防雷接地，地底基本装1根1米长电线接头并与地底地脚螺栓电焊焊接。路灯杆的应用场地，路灯杆的应用范畴：商业广场，地铁站，港口，货运站，道路，体育场馆，高架桥。路灯杆的归类，一般可分成升降机构和非升降机构。升降机构主杆高宽比一般是18米之上，电动升降作便捷，灯盘升到工作中部位后，能全自动将盘全自动脱，挂沟，镀锌钢丝绳卸和。投光5. 照明灯具家用电器系统软件设6—24盏400w—1000

w金卤(白光灯)升降机构路灯杆设手动式和电动式二种升降机操纵方法，使灯盘能够可以信赖地降至离路面2.5Km，便捷维护保养工作中。手动式无线遥控变压器接地线的长短为10米，作工作人员在5Km人体感应灯盘的升降机，那样可保证作工作人员的人身安全安全。

灯盘选用圆盘式构造，总体热浸锌，防腐蚀特性好，构造简易靠谱，迎风总面积小，提升安全系数。灯支撑架可调节，便于于调节照明灯具视角。路灯顶端设立行程安排行程开关，太阳能路灯厂家定位钩和导向性设备，灯架上设立与太阳能路灯厂家定位钩相匹配的太阳能路灯厂家定位轴。电动绞盘电动机往上带动架构，当架构提高到太阳能路灯厂家定位钩的部位时，架构轻按限位开关行程开关使电动机关闭电源和制动系统，而且灯架根据勾子三维太阳能路灯厂家定位。路灯底端设立维修门杆顶端装有半圆型雨罩。灯盘设计方案为降到路面之上1.5米开展维护保养。内嵌的万向球防盗锁便于开启和关掉。它有一个内嵌的升降机设备和电气设备自动控制系统。灯盘和顶端组织照明灯具维护保养作便捷安全性。升降机滑轨和制动系统组织，该系统软件由三套120°角的动滑轮臂构成，并固定不动在路灯顶端的支撑架上。