

昌邑市 50w6米高 太阳能路灯生产厂家(楷举照明设备山东站)

产品名称	昌邑市 50w6米高 太阳能路灯生产厂家(楷举照明设备山东站)
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj - 8002-033 产品名称:太阳能路灯
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

昌邑市 50w6米高 太阳能灯生产商(楷举照明灯具山东站) ,

太阳能灯、太阳能灯价钱、昌邑市太阳能灯、路灯杆、

我企业是华北地区技术专业从业照明灯具产品研发,研制开发生产制造的公司,有着一批具备丰富多彩工作经验的工程项目专业技术人员和专业管理人才,历经很多年不懈的努力,公司已产生户外照明设备,特殊照明灯具等几类,说十种通用化商品.远销全国各地二十多个省份,在中国多种大中型工程项目中很多应用.大家具有健全的生产制造工作能力和新产品研发工作能力,严苛的管理方案,太阳能路灯厂家的生产工艺流程和全国各地的品质保证管理体系,为商品出示了充足的确保.大家以认真细致,自主创新,诚实守信,奋发进取做为自身的理念,坚持不懈以销售市场规定为指导以客户满意为服务宗旨,坚持不懈品质,信誉度,企业将以的产品品质,的销售为社会各界客户出示安心商品,令人满意的服务项目.根据很多年诚信友善和用心认真细致的运营,已高速发展趋势成集设计方案、生产制造、生产加工、贸易、工程项目为一体的大中型装饰建材公司,并根据iso9001:2000品质体系管理及iso14001:2004自然环境体系管理全球规范验证.企业营业执照:税务登记证:组织代码:太阳能灯当场工程项目实例图:

涂装工艺,静电喷塑时要应用室外纯聚脂粉末状,色调为白,塑胶层品质平稳,不退色,不掉下来.粘合力强,抗紫外线辐射强,抗紫外线辐射,应该是环湖路大城市和关键海水区.设计方案使用期比低于30年,薄厚 80um,合乎ASTM D3359-83规范.出示喷雾器检测报告.喷漆维护规定.

高宽比为15—40米.路灯杆配备1.路灯为八角或十二角锥型杆体,由高韧性高品质厚钢板经剪制,钣金折弯,自动焊接成型,一般高宽比有25,30,35等规格型号,设计方案大抗冲击工作能力达到60米/秒,每个规格型号由3至4节接插构成.配法兰盘钢汽车底盘,直径1米至1.2米,厚30mm至40mm.2.多功能性以框架剪力墙为主导,也是有以装饰艺术为主导原材料以钢通,无缝钢管为主导,路灯,

灯盘选用热浸锌解决。用厚钢板生产而成杆体一般为圆柱状独体结构3。电动升降系统软件由电机马达，起重机，三组热镀锌控镀锌钢丝绳及电缆线等构成。路灯身体安装，升降机速率为每分3至5米。4。导向性，卸压系统软件由导轮和导向性臂构成，保证灯盘在升降机全过程中不容易产生横着挪动，确保灯盘升高及时时，能将灯盘全自动掉下来并由挂勾锁住。

检测标准符合规定GB996。

5，热镀锌加工工艺，应选用热酸泡浸内外金属表面处理，薄厚 75um合乎GB- / T13912-92规范。设计方案的使用期不可低于30年。热镀锌表层应光洁美观大方，色调应基本一致。碰击实验后，皮革制品不应该脱落或脱落。出示热镀锌检验报告。

保证照明灯具不容易出现在全过程中应用水，变为粉煤状况。在确保照明灯具的前提条件下，应用小灯位和低输出功率灯。全部照明灯具在现场标准下的均值使用期少为10,000钟头。路灯结构组件的品质考虑下列规定：路灯高宽比尺寸公差 $\pm 200\text{mm}$ ，路灯横截面标准公差 $\pm 3\text{毫米}$ ，极柱安装轴轴偏移尺寸公差 $\pm 5\text{毫米}$ 。

速率应合乎有关设计方案规定和安全系数规定，查验驱动器系统软件的负载安全性离合和别的负载安全性保护设备。查验灯盘的电气设备和机械设备限位开关设备，限定设备和超程限位保护设备。当应用单条主镀锌钢丝绳时，查验制动系统或保护设备的可信性和安全系数，以避免灯盘出现意外爆出。

当滚动轴承内孔和外侧翻转一点时，应当拆换裂痕。当轴与滚桶中间，轴与动滑轮与带座轴承中间的空隙为0.5时，应依据详细情况开展拆换。假如电机响声出现异常，噪声过大或绝缘层毁坏，应维修或拆换泄露。照明灯具维修，查验主电缆线和全部电气设备部件是不是存有短路故障，意外伤害和别的常见故障。