

# 南通 CB橡胶止水带 背贴式止水带 应用范围

产品名称	南通 CB橡胶止水带 背贴式止水带 应用范围
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 南通 CB橡胶止水带 背贴式止水带 应用范围

CB橡胶止水带特点：它是一种由特种橡胶、防老剂等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。

CB橡胶止水带主要应用范围：1、适用于受振动、易变形、荷载较大的建筑物及构筑物的接缝止水处理如：地铁、道路、隧道、桥梁、伸缩缝、沉降缝、高低跨建筑物。2、大小建筑工程、水利工程、人防工程等混凝土接缝的止水。3、也可用于堤坝、游泳池、地下结构或挡土墙的止水抗渗。4、隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。产品优点1、耐磨性、耐候性、耐水性和耐化学侵蚀性优异。2、抗撕裂能力、应变能力强、有良好的弹性恢复力、止水效果好。3、具有一定的机械强度和较大的伸长率。

CB止水带注意事项：在工程设计及施工选用过程中，CB型中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定：1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。

以上便是腾达公司整理的相关资料，内容仅供参考，价格方面可面议或电议，我公司生产的产品均是检验合格，方可进行装箱发货。所以我们值得信赖的客户也是比较多的，谢谢关注。