

硫化机 皮带接头 可搬式

产品名称	硫化机 皮带接头 可搬式
公司名称	沈阳金田矿山机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:皮带接头 型号:RLJK-1000 样式:可搬式
公司地址	沈阳市大东区小东路241号
联系电话	88214448 13804026118

产品详情

类型	皮带接头	型号	RLJK-1000
样式	可搬式	运行方式	胶带接头
品牌	沈阳金田	最大宽度	1000 (mm)
电动机功率	13 (KW)	外形尺寸	11*8*5.9 (m)
重量	588 (kg)		

dijk型快速接头硫化机 dijk型快速接头硫化机是建立于rld普通接头硫化机的技术平台之上的一种新型硫化机。由我公司技术工程小组耗时2年完成。该机接头升温时间在0 到150 只需16到20分钟。10分钟之内又可从150 降到90 完成接头，非常适合于矿厂电厂等皮带接头抢修工作，被客户亲切的称之为“接头霸王”。

硫化机概述 dijk型胶带快速硫化机是我厂吸取国内外同类产品之精华而研制成功的新型胶带快速接头硫化机械。整机采用高强度铝合金结构，不但重量轻，可搬动，而且具有足够的刚性。本机利用液体具有等压传递原理制成水压板。近年来制成了高压力硫化机，水压板工作压力可达1.5-2.94mpa及不锈钢冷却装置，从而达到快速降温及提高功效之目的。先进的控制电路，从0 -200 任意可调。能在此温度区域内任意点上维持恒温，其加热时间可调，到达预选时间时，有报警信号输出。该机可广泛应用于各种条件下的胶带快速硫化接头和修补工作（适用普通帆布胶带、高强度尼龙胶带、钢丝芯胶带）。

硫化机基本原理 dijk型胶带硫化机通过上下横梁及螺栓，预先压紧需要硫化的胶带接头，然后在用电动试压泵给水压板供水加压及自动控制电加板温升，达到硫化所需要的温度、时间之目的，实现胶带接头及修补工作。

硫化机构造dijk型胶带硫化机主要是由上、下横梁、加压系统、加热系统、快速降温系统及电气控制系统组成。

- 1、横梁：分为上下两组，主要功能是通过其两端的连接螺栓将被硫化的胶带接头预先压紧。
- 2、加压系统：包括水压板和电动试压泵（手动试压泵）两部分组成。待上下横梁用螺栓紧固之后，再用水泵不断向水压板中注入清水加压，水压达到硫化工艺所需压力之后，关闭水泵。
- 3、加热系统：包括上下两块加热板提供硫化胶带接头工艺所需的足够温度。（0 -200 ）
- 4、快速降温系统：主要是靠近上、下加热板分别配置上、下冷却板，待需要降温时，通过上、下冷却板，有水泵给它供水，从而做到上、下加热板快速降温之目的。
- 5、电气控制系统：恒温控制箱由可控硅和继电器两种与温度调节仪等电器元件组成，控制硫化接头温度及上升速度。恒温温度及时间，按硫化工艺进行设定。
- 6、辅助设备及工具：如加紧装置，防止胶带接头发生相对偏移，保持原胶带宽度及其它应用工具。适用范围及性能指标该机可硫化各种橡胶、及输送带：如钢丝芯胶带（接头强度均达到原带95%以上）、尼龙、帆布胶带（接头强度均达到原带85%以上）。