

PVC锁扣地板 地板 南京世宽装饰工程

产品名称	PVC锁扣地板 地板 南京世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

自流平施工--搅拌

- 1.) 将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中，一般情况一包自流平兑6公斤水左右。边倾倒边搅拌。
- 2.) 为确保自流平搅拌均匀，须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。
- 3.) 搅拌至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3分钟，再短暂搅拌一次。
- 4.) 加水量应严格按照水灰比（请参照相应自流平说明书）。水量过少会影响流动性，过多则会降低固化后的强度。

pvc地板基本优点

5、强防滑

PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，PVC锁扣地板，而且与普通的地面材料相比，地板，PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。

6、防火阻燃

质量合格的PVC地板防火指标可达B1级，B1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材。PVC地板本身不会燃烧并且能阻止燃烧；高品质的PVC地板在被动点燃时所产生的烟雾也不会对人体产生伤害，不会产生致息性的有毒有害气体。

7、防水防潮

PVC地板由于主要成分是乙烯基树脂，和水无亲和力，所以其自然不怕水，梦塑PVC地板厂商，只要不是长期的被浸泡就不会受损；并且不会因为湿度大而发生霉变。

8、吸音防噪

PVC地板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝。

地板的铺装--开槽

接缝的焊接有两种处理方法：冷焊接和热焊接。冷焊接是用冷焊液直接粘贴；热焊接是先使用专用开槽机开槽，焊缝枪及焊条焊接卷材缝，待焊接口冷却后，梦塑PVC地板价格，再使用专用工具修饰平整。

1.) 开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。

2.) 在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。

3.) 缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

PVC锁扣地板-地板-南京世宽装饰工程由南京世宽装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京世宽装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!