

爱丁堡PVC地板 地板 南京世宽装饰工程

产品名称	爱丁堡PVC地板 地板 南京世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

pvc地板选购的基本技巧

- 1、pvc地板厚度。PVC地板的厚度主要由两方面决定，即底料层厚度和耐磨层厚度。目前市面上较为常见的底料层厚度有：2.0mm、2.5mm、3.0mm，这三种，而耐磨层厚度则有：0.12mm、0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.7mm等。原则上越厚的地板使用寿命越长，主要还是耐磨层的厚度。
- 2、原料和制作工艺。PVC地板是由底料层、印花膜层和耐磨层组合，这三种原料的质量直接决定着pvc地板质量的好坏。制作工艺：即把以上三者复合起来的工艺，目前主要分为热压和挤出两种，热压的成本较高，质量也比较稳定，挤出的较易出现耐磨层脱落现象。
- 3、施工。pvc塑胶地板铺装完之后整体效果如何，关键就在于施工的质量，施工当中的自流平施工也很重要，很多家装客户一听说自流平还要收费，都不愿意进行自流平找平，要求直接在原地面上铺;也有很多商家为节省施工费用，不给与自流平找平。自流平的施工必须严格按照施工工艺来做，爱丁堡PVC地板厂家，否则pvc塑胶地板铺装完后就容易出现凹凸不平的效果。
- 4、任何产品的使用寿命除了跟产品本身的质量有关外，还与购买者对它的使用方式有极大的关系。只要是在正常使用情况下，pvc地板使用年限在10年以上。

PVC运动型地板施工方案

涂施底油

地面处理达到施工要求后，将底油按标准配比兑水，将底油用海绵滚浸湿，在地坪表面按顺序横竖交叉一遍无遗漏，均匀涂布，做到地地坪表面无积水现象，然后封闭现场，1~2小时后可进行自流平施

自流平施工

- A. 每平方米用3.5公斤的自流平材料，水料比大致为1：4，按照此比例应用专业工具搅拌均匀。
- B. 在很快速度下将搅拌物倒至施工地面，自流平厚度平均为2毫米左右，一般厚处不超过4毫米。
- C. 在环境温度为10 左右，自流平固化时间为12小时。以及自流平铺设完毕养护2-3天后，在强度、干燥度达到符合铺设地板的要求后方可铺设地板。

pvc地板焊接施工注意事项

pvc地板把地板之间的缝隙清理干净。把焊丝根据地板的缝隙进行裁量。用美工刀或开槽三角刀把要焊接的缝隙两边进行开槽或拉毛。调好焊枪上的温度，爱丁堡通透卷材地板，把焊丝溶化在地板的缝隙中，地板，首先用美工刀沿着地板的平面向同一方向推进进行修整。然后当接合处完全冷却后，再用美工刀进行第二次修整，以确保焊条与地板材料齐平。把超过地板平面的焊丝割平。

折角处：用焊枪将地板在折角处烘软后再卷边。施工完毕后在10天内不能用大量的水去清洁地面，因胶水完全固化需要10天左右时间，如果这时用大量水去清洁地面，水会从缝隙中渗进去，破坏胶水的粘接强度，（焊接好的卷材地板除外）胶水涂刮后，必须在3-6小时内贴完。

爱丁堡PVC地板-地板-南京世宽装饰工程由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是一家从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南京世宽装饰在塑胶地板中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！