

水下环氧型建筑结构胶-巧力环氧树脂结构胶水中施工技术

产品名称	水下环氧型建筑结构胶- 巧力环氧树脂结构胶水中施工技术
公司名称	上海巧力新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巧力牌 型号:QL-3005 产地:上海
公司地址	上海市真南路3423号
联系电话	021-65872017 13761000045

产品详情

QL-3005环氧树脂结构胶为A、B两组份改性环氧树脂类胶粘剂，主要用于金属、陶瓷、石材、木材、

混凝土和钢筋等材料的粘接和互粘；适用于混凝土、金属、陶瓷、石材、木材、和钢筋的底涂施工及混凝土、金属和钢筋的防腐处理。

一 产品特点

固化后机械强度高、施工效率高；

优异的附着力、坚韧性和良好的耐候性；

抗冲击和抗震性能良好；

优异的环氧性和耐化学腐蚀性；

具有高绝缘性能和抗阴极分解能力；

用于高要求、有腐蚀性环境的建筑物；

可以提高建筑物使用寿命50年以上。

二 适用范围

广泛用于桥梁、机场、道路、铁路、码头、海堤、船坞、近海或海上建筑结构，水库、电站、游泳池、污水处理厂、化工厂。含霜、碱、盐低脂建筑物及护坡。重要建筑物、大型建筑物及基础。

三 产品性能

符合：工程结构加固材料安全性鉴定技术规范《50728-2011》表4.2.2-1 (1类胶A级)。符合：环氧树脂涂层钢筋行业标准《JG3042-1997》。

四 施工流程

将需涂刮构件的表面清洁，不得有油污、砂粒及浮浆等，并保持干燥；

按照推荐比例配胶，比例为A: B=2:

1, 25 时的可操作时间约为35-60分钟。每次配胶量不宜过大，以在可操作时间内用完为准；

按推荐配胶比例称取QL-3005环氧树脂结构胶于洁净干燥容器中，

用油灰刀或其他专用工具搅拌至色泽完全均匀一致；