

石英陶瓷辊棒 mb * (V)

产品名称	石英陶瓷辊棒 mb * (V)
公司名称	上海名博五金机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:mb 型号:15-110 额定电压:* (V)
公司地址	上海市奉贤区金汇镇齐金路60号303号1室
联系电话	86 021 63510422 13564001996

产品详情

品牌	mb	型号	15-110
额定电压	* (V)	额定电流	* (A)
分断能力	*	机械寿命	* (万次)
产品认证	*		

() 石英陶瓷辊棒：以优质高纯度的熔融石英为原料，引进国外先进的成型及加工工艺生产而成。是玻璃水平钢化炉中的关键部件，用来承托和传输玻璃。

1. 特点：(1) 极低的热膨胀系数因此有极强的热震稳定性。高温不变形，即使在氧化性的环境中也可以经受1100 内剧烈温度变化。(2) 优良的耐腐蚀性，产品表面非常耐用。(3) 高纯度的化学成分，从而使与其接触的产品成分和表面质量不受污染。(4) 极佳的陶瓷物理性能，保证在环境温度和高温工作温度下性能稳定，尺寸误差小，表面质量优良。稳固的轴头，每根均标有编号，有质量检验报告，具备可追溯性。

熔融石英陶瓷辊棒 极低的热膨胀系数，极强的热震稳定性，高温不变形 原材料的高纯度，极佳的化学物理性能 精密的加工工艺，精确的尺寸精度 可靠的轴头联接技术

2. 主要技术指标：

注：本公司可生产 15mm ~ 110mm长度
50~4000mm的陶瓷辊道也可根据客户的要求订做不同的直径、长度和外形。

指标	数值
sio2(wt%)	99.72
体积密度 (g/cm ³)	> 1.95
显气孔率 (%)	7-11
抗压强度 (mpa)	60

高温抗弯强度 (mpa)	30
热膨胀系数 ($\times 10^{-6}/$)	< 0.6
表面粗糙度ra (u m)	1.6
直径公差 (mm)	± 0.05
径向跳动 (mm)	0.10