

兴顺发筛网 钢筋网厂 钢筋网

产品名称	兴顺发筛网 钢筋网厂 钢筋网
公司名称	昆明市兴顺发筛网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区跑马山66号
联系电话	13808701114

产品详情

钢丝网是工厂生产出来的网状产品，用于各种用途，起到过滤，钢筋网厂，围挡，传送等。钢丝网通常使用在建筑墙体抹灰混凝土使用，焊接钢筋网，防止墙面开裂脱落分层露出砖块，选用了钢丝网铺装在墙体上就展现出它在建筑物中的作用。

钢筋网通常选用在建筑地面、墙角来加固建筑物的走形开裂造成不合格建筑。钢丝网的构造丝经是选用较细的丝经，组成的网孔是由编织工艺制作而成网孔大小均匀，尺寸在标定的范围内使用，网面在坚固作用下具有柔软的效果特性。

带肋钢筋网抗拉强度标准值为600MPa，屈服强度标准值 $f_{yk}=520\text{MPa}$ ，断口伸长率 d_5 14%，钢筋网，极大下总伸长率（均匀伸长率） d_{gt} 5%，达到了延性钢筋的要求，可用于考虑塑性内力重分布的结构。在新修订的国家行业标准《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011中，钢筋网板，CRB600H高延性冷轧带肋钢筋的抗拉强度设计值取 $f_y=415\text{MPa}$ ，明显高于目前常HPB235($f_y=210\text{MPa}$)HPB300($f_y=270\text{MPa}$)热轧光面钢筋和HRB335($f_y=300\text{MPa}$)热轧带肋钢筋，也高于HRB400($f_y=360\text{MPa}$)热轧带肋钢筋，而价格却较低。带肋钢筋网产品主要为细直径规格，可根据工程要求定尺供货，用作混凝土板类构件的受力钢筋和分布钢筋，既可减少钢筋用量，又可降低造价，还能方便施工，社会效益和经济效益均十分显著。

冷轧带肋钢筋有如下优点：

- 1、冷轧带肋钢筋网伸长率较同类的冷加工钢材大。
- 2、钢材强度高，可节约建筑钢材和降低工程造价。LL550级冷轧带肋钢筋与热轧光圆钢筋相比，用于现浇结构(特别是楼屋盖中)可节约35% 40%的钢材。如考虑不用弯钩，钢材节约量还要多一些。根据钢材市场价格，每使用一吨冷轧带肋钢筋，可节约钢材费用800元左右。

3、冷轧带肋钢筋与混凝土之间的粘结锚固性能良好。因此用于构件中，从根本上杜绝了构件锚固区开裂、钢丝滑移而破坏的现象，且提高了构件端部的承载能力和抗裂能力;在钢筋混凝土结构中，裂缝宽度也比光圆钢筋，甚至比热轧螺纹钢还小。

兴顺发筛网(图)-钢筋网厂-钢筋网由昆明市兴顺发筛网厂提供。昆明市兴顺发筛网厂是一家从事“护栏网,振动筛网,隔离栅,高速公路防护网,钢筋网,冲孔网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴顺发筛网”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兴顺发筛网在金属丝网中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！