

雅潭松装饰材料 公共厕所隔断厂家 重庆厕所隔断

产品名称	雅潭松装饰材料 公共厕所隔断厂家 重庆厕所隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

学校卫生间隔断选择什么材质

学校卫生间隔断在我们的生活中是比较常见的，那么对于学校卫生间隔断选择材质你了解吗?学校是关系到儿童的健康成长，所以在选择的时候我们应该注意其特点，卫生间隔断的材质主要是考虑防潮性能，目前比较多的材质是：

1、防潮板的制作工艺。所谓防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，可使板材遇水膨胀的程度大大下降。防潮板隔断特点坚固耐用、18毫米厚中密度板、清洁维修简单、适合潮湿环境、经济实惠型、面板色彩丰富。

2、抗倍特板的制作工艺。抗倍特板是由装饰色纸含浸美耐皿树脂，抗倍特板厕所隔断，加上多层黑色或褐色牛皮纸含浸酚醛树脂，层叠后，再用钢板在高温(150度C)高压的环境压制而成。抗倍特板隔断、坚固耐用、12毫米厚中密度板、清洁维修简单、适合潮湿环境(具有防潮、防水性能)、经济实惠型、面板色彩丰富、适用频率高的场合。

卫生间隔断安装要求是什么

- 1、隔墙工程所用材料的品种、规格和性能。图案和颜色应符合设计要求。
- 2、隔间板的表面应颜色一致、光滑、干净、清晰、美观。
- 3、隔断的接缝应横平竖直，隔断不应有裂纹、缺陷和划痕。
- 4、隔断安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的规定。

卫生间隔断安装完毕后，建议大家在隔断安装完毕后再做上述检查，以确保隔断在使用过程中不会出现问题，如果在安装隔断完成后，不做检查隔断，很容易出现质量问题，公共厕所隔断厂家，影响后期的使用效果。

卫生家隔断的安装步骤有哪些

卫生间隔断安装注意一：立柱

中间立柱--用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端上图4，以L型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一体墙边立柱--在墙面上画出与地面垂直之直线，以电钻在线上3外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，用螺丝以L型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上。

卫生间隔断安装注意二：门扇

安全铰链座上、下固定于立柱上，重庆厕所隔断，铰链片固定于门扇上、下两处，将自动归位尼龙座放置铰链座内，能使门扇依我们所需之角度自动开、关自如。

卫生间隔断安装注意三：隔板间

将隔间板立靠在墙壁固定片及调整脚座上，调高此板至离地，正常高度145mm，确定水平后，用螺丝将隔间板固定在墙壁固定片及调整脚座上。

卫生间隔断安装注意四：调整脚座

地板画出调整脚座位置中心线，将调整脚座，固定在离隔间板前缘150mm地板上。

卫生间隔断安装注意五：墙壁固定片

墙壁上画出固定片的中心线，用电钻在线上3处钻孔后预埋塑胶塞套于孔内，再将固定片用膨胀螺丝固定于墙面上。

雅潭松装饰材料(图)-公共厕所隔断厂家-重庆厕所隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司是从事“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：全经理。

