

# 湖州夹芯板 纸蜂窝夹芯板 中正

产品名称	湖州夹芯板 纸蜂窝夹芯板 中正
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

## 产品详情

产品规格：

- 1) 岩棉夹芯板 宽度<950mm1150mm，长度160000mm可根据设计要求及运输安装条件确定。
- 2) 厚度：50mm 75mm 100mm

【面材】上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）

芯材

岩棉容重为120~150kg/m<sup>3</sup>

板型

企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）

宽度

企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm

厚度

企口式厚度：40~150mm；瓦楞型厚度：50~150mm

长度

按工程要求及运输条件定尺

## 颜色

按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）

彩钢板品牌众多，优劣各异。

一般工程中使用可分为单板和复合板，复合板又分为岩棉复合板和聚苯复合板。采用单板的一般多为车间或罩棚使用；有些单板安装时还会再附加岩棉，称作“现场复合”。复合板版型墙板以950型居多，湖州夹芯板，顶板970型或960型居多。单板则以760、820、840、900、127或960常见，其中760与820安装方式为以支架固定，其他版型用自攻钉固定。760、820、840多用作顶板，900多用于墙板，127或960用于墙板或顶内反吊板装饰。

彩钢附件也是工程中不可或缺的。脊瓦、阴角、阳角、门窗包口、小型天沟、伸缩缝等等，多以拉铆钉固定，纸蜂窝夹芯板，并打胶密封。

## 彩钢夹芯板的规格及性能

### 一、规格

1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。 2、厚度（mm）：50-250；

3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定； 4、宽度（mm）：1150（1200）

5、芯材性能：A、聚 体积密度： 15kg/m<sup>3</sup> 导热系数 0.036W/m.K 高使用温度：约100 。

### 二、性能

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，夹芯板厂房，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。