

安徽照明箱 安徽联控| 照明配电箱

产品名称	安徽照明箱 安徽联控 照明配电箱
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

低压照明配电箱均需刷一遍防锈漆，定做防爆照明配电箱，再刷灰油漆二道，预埋的各种铁件均应刷防锈漆，安徽照明箱，并做好明显的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。且配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的PE保护地线（PE线为编织软裸铜线），但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

不过以上讲到的几种元器件都是配电箱中最基本的元器件，在实际生产过程中还会根据配电箱不同的用途，动力照明箱，以及对配电箱的使用要求来增加其他的元器件，如：交流接触器、中间继电器、时间继电器、按钮、信号指示灯、KNX智能开关模块（带容性负载）及后台监控系统、智能消防疏散照明及后台监控系统、电气火灾/漏电监控探测器及后台监控系统、EPS电源电池等等。

配电箱验收：配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。配电箱、柜生产前必须经甲方、监理、施工方专业人员考察，且须进行样品送样，待甲方、监理及施工方三方确认样品合格后方可批量生产。配电箱、柜生产必须满足甲方编制的进场时间要求。配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片，以确保日后装饰修补抹灰面不开裂。

安徽照明箱-安徽联控|照明配电箱由安徽联控电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽联控电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!