

# IBOO炉温曲线测试仪 炉温曲线测试仪 奇兵温度跟踪仪

产品名称	IBOO炉温曲线测试仪 炉温曲线测试仪 奇兵温度跟踪仪
公司名称	苏州奇兵电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市大龙新村28幢西侧商用房
联系电话	15850011922

## 产品详情

优秀的炉温测试仪一般具备以下基本特点：

1，炉温曲线测试仪，炉温测试仪可以连续记录多次数据，连续记录4次为佳；记录太多，容易导致混乱。

2，炉温测试仪的分析软件与数据下载软件要为同一软件，这样将使操作更加简单。

3，炉温测试仪需要三种启动方式：温度启动，时间启动，IBOO炉温曲线测试仪，直接启动；炉温测试仪在实际使用中面临

的情况十分复杂，用户需要根据客观情况与数据分析要求选择合适炉温测试仪启动方式。

4，炉温测试仪分析软件功能必须强大，但又不能花哨而流于形式。

5，炉温测试仪的精度必须到达0.5度的级别。

炉温测试仪仪器配置：1，炉温测试仪本体；2、隔热盒（隔热箱）；3、测温线；4、数据线；5、充电器6、高温胶带7、安装光盘8、隔热手套9、剪刀10、仪器箱11、用户手册12、校验证书

产品特性

1. , 完全依据中国人使用习惯, 人性化设计理念, 大大提升操作效率;

2 分析系统可基于PC(Windows)及PDA(Pocket )进行数据分析;

3 多层隔热保护, 采用美国原装不锈钢精制而成, 内衬航空纳米隔热材料, 可应对严酷的无铅制程和承受苛刻的工业环境;

4 体积小、存储容量大(230, 400数据点), 采用FLASH存储芯片, 任何意外均不会丢失数据;

产品优点:

5 操作简单方便, iBoo炉温曲线测试仪维修, 所有数据均采用数据库管理, 可使用向导快速导入工艺制程分析;

6 软件操作配备中简、英文、德文等语言版本;

7 高温保护, 仪器内部温度超出70 自动关闭测试功能, 超出80 自动关闭电源;

8 测量精度  $\pm 1$  (-40 ~ 1300 ), 采集方式按键启动;上述是对炉温测试仪特点做出的分析。据了解国产炉温测试仪智能化控制, 炉温曲线测试仪性价比高, 任何情况均有指示灯提示(电量过低、充电状态、数据下载、数据清除、存储器溢满、高温警告、仪器重置等。

对涂膜性能的检测很多, 包括两个大的方面, 即对涂膜一般使用性能和特殊使用性能的检测。前者包括涂膜的外观、光泽、弹性、冲击强度、膜厚、硬度、附着力、耐磨性和磨光性等, 所表示的是漆膜的基本物理性能。后者包括耐寒性、耐温变性、耐水性、耐候性、耐热性、防锈性、耐化学腐蚀性、耐湿热性、防霉性、耐盐雾性、耐高温性和耐污性等, 它们所表示的是漆膜的耐物理变化性能、耐化学性能和耐久性能。汽车涂料检测项目与其他涂料相似, 汽车涂料的检测包括涂料产品本身的性能检测和涂膜的性能检测。

I BOO炉温曲线测试仪-炉温曲线测试仪-奇兵温度跟踪仪由苏州奇兵电子科技有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。苏州奇兵电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 与您一起飞跃, 共同成功!