

呼和浩特采暖工程 暖圣集团有限公司 别墅采暖工程

产品名称	呼和浩特采暖工程 暖圣集团有限公司 别墅采暖工程
公司名称	山西暖圣热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省原平市城南大运路西李三泉村口
联系电话	13835023696 13835023696

产品详情

暖圣公司致力于热能制造行业十余载，倾心研究开发节能，洁净供热技术，获得了重大突破，取得了多项具有公司自主知识产权的核心技术，源于对技术的掌握，暖圣公司研发了燃油、燃气、生物质、空气能、太阳能、电能等新能源系列产品，技术先进、品质。

空气能热水器制热能耗计算首先要提到一个参数，性能参数COP， $COP=Q/W$ ，Q是加热热水需要的热量，W是压缩机的做功。对于一个卡诺循环， $COP=Th/(Th-Tc)$ ，其中Th是制冷剂的温度，Tc是制冷剂的蒸发温度。对于环境温度15℃，Tc=288K，如果需要将热水加热至50℃，制冷剂的温度需要在55℃左右，Th=328K，COP=8.2。这意味着投入1kJ的能量驱动压缩机，可以加热8kJ的水。这并不是说明能量不守恒，只是我们利用了压缩机将空气中温度较低、品质较差的能量转化为温度较高、品质较高的能量。

暖圣公司致力于热能制造行业十余载，倾心研究开发节能，洁净供热技术，获得了重大突破，呼和浩特采暖工程，取得了多项具有公司自主知识产权的核心技术，源于对技术的掌握，暖圣公司研发了燃油、燃气、生物质、空气能、太阳能、电能等新能源系列产品，技术先进、品质。

空气能热水器使用过程中应时刻保证热水器周围通风顺畅，需要足够的采热空间，以确保热水器换热器换热良好。在这个工程中，空气能热水器将空气中的能量吸收，变成热量转移到水箱中，把水加热起来，同时把失去大量能量的低温冷气释放空气中。那么排放的冷风就会将室内的空气变冷，对空气能的吸热带来一定的影响，如果放在室外，就不存在这种情况，而水箱是放置在室内以提高保温效果。

暖圣公司致力于热能制造行业十余载，倾心研究开发节能，洁净供热技术，采暖工程安装，获得了重大突破，地板采暖工程，取得了多项具有公司自主知识产权的核心技术，源于对技术的掌握，暖圣公司研发了燃油、燃气、生物质、空气能、太阳能、电能等新能源系列产品，别墅采暖工程，技术先进、品质

空气能热泵热水工程节电效果好：空气能热泵热水器平均节电65~80%，电辅助太阳热水器平均节电40~65%，而且只在特殊条件下才能够达到70%。

空气能热泵热水工程投资较小：以节电65%为标准，空气能热泵热水器的投资仅为电辅助太阳能热水器的70%左右。

呼和浩特采暖工程-暖圣集团有限公司-别墅采暖工程由山西暖圣热能设备有限公司提供。山西暖圣热能设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。暖圣集团——您可信赖的朋友，公司地址：太原市晋源区阳光城环球金融中心B座704，联系人：张经理。