

# 混凝土消防水池报价 淮北混凝土消防水池 安徽塞恩质量稳定

产品名称	混凝土消防水池报价 淮北混凝土消防水池 安徽塞恩质量稳定
公司名称	安徽塞恩节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县经济开发区
联系电话	15256265188

## 产品详情

消防水池储水量的大小，与高层建筑所处位置、周围的消防水源分布情况及消防中队的位置等等都有着不可忽视的关系。消防水池设计应保证池内水经常流动，以防腐化变质。为了保证火场供水的可靠性，当计算出的消防水池容积小于 $36\text{m}^3$ 时，仍应采用 $36\text{m}^3$ 。消防水池进水管为两条，在两个水池之间设有连通管并装有蝶阀。当其中一个水池检修或清洗时可关闭连通管上蝶阀，另一个水池正常供水。

消防水池有两条进水管，且分别从环状管网的不同管段取水。消防用水与生产、生活用水合用一个水池时，应有确保消防用水不作他用的技术措施。消防水池既可联合使用，混凝土消防水池报价，又可独立使用；在共用消防吸水管上设置消火栓加压泵和自喷泵吸水管，淮北混凝土消防水池，管上设有阀门，混凝土消防水池哪家好，以便检修。各系统消防泵吸水管互不干扰，钢筋混凝土消防水池价格，安全可靠，完全满足规范规定，但在实际使用中受泵房使用面积限制，比较适合4~6台水泵布置。

独立的消防水池有效容积。独立的消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总量的要求。 $t$ —火灾延续时间(h)。生产、生活和消防用水合用的水池有效容积。其为生活用水的调节水容积、消防水池的有效容积及生产事故储备水容积之和。在发生火灾时能保证连续补水的条件下，消防水池的容积可减去火灾延续时间内连续补充的水量。 $b$ —在火灾延续时间内可连续补充的流量( $\text{m}^3/\text{h}$ )。

混凝土消防水池报价-淮北混凝土消防水池-安徽塞恩质量稳定由安徽塞恩节能科技有限公司提供。“混

凝土化粪池,玻璃钢化粪池,合肥化粪池,南京化粪池”就选安徽塞恩节能科技有限公司,公司位于:肥东县经济开发区,多年来,安徽塞恩坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽塞恩期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事合肥整体式化粪池,南京整体式化粪池,整体式化粪池厂家的厂家,欢迎来电咨询。