

# 雨城区生产主动网定做推荐「多图」

产品名称	雨城区生产主动网定做推荐「多图」
公司名称	四川越琪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号
联系电话	13880000379

## 产品详情

四川越琪科技有限公司成立于上世纪90年代，已有20多年专业生产主动防厂家经验，专业生产被动环形网生产体系，让你买得放心，用得舒心~！

### 主动防护施工安装

作为一种定型化的标准结构，其施工安装是非常重要的，必须保证其结构形式和连接方式的正确，否则其防护能力得不到保障。同样，当系统受到落石冲击而发生结构形状改变后，系统的防护能力也可能发生不同程度的削减，要使防护能力得以维护，适当的维护也是必要的。

#### 1、清坡

在多数情况下，清坡工作并不是必须的，但以下情况是需要加以考虑的：

当坡面上特别是施工人员的活动范围内存在浮土或浮石时，对可能因施工活动引起崩塌、滚落而威胁施工安全的，宜予清除或就地临时处理。

#### 2、放线

尽管定型化标准结构锚杆位置等是有尺寸限制的，但也有一定的允许调整范围。此外，现场条件本身是非常复杂的，在设计图纸上不可能会得到完全的反映，特别是一些可以加以利用或需特别注意的细部特征。

#### 3、支撑绳安装与调试

安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用2~4个(支撑绳长度小于15m时为2个，大于30m时为4个，其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。

#### 4、钢绳网铺挂与缝合

从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8 钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m(或27m)的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端用两个绳卡与网绳进行固定联结。

主营：主动网，主动网厂家，主动防护网，主动防护网厂家，主动网价格，主动网GPS2，生产主动网定做，GPS2主动网，主动防护网GPS2，GPS2主动防护网，蜘蛛网spider，spider蜘蛛网，拦石网，SNS柔性防护网，边坡防护网，SPIDER绞索网，S3型主动防护网，钛克网，GTC-65A/B，GSS2A绞索网，Q280绞索网。

四川越琪丝网制造有限公司专业研制、生产、销售、安装波形护栏、缆索护栏、主动防护网、被动防护网、GPS2主动网、RX-025被动网菱形、RX-050被动网菱形、RX-075被动网菱形、RXI-025被动网环形、RXI-050被动网环形、RXI-075被动网环形、RXI-100被动网环形、RXI-150被动网环形、RXI-200被动网环形、波形护栏GR-A-2E/4C，乡村路波形护栏、护栏网等。近日，公司在有相关行业协会分别组织了公路铁路、水利水电、市政城建、地质矿产、等从事边坡滑坡工程科研、教学、工程勘察设计与施工等单位技术人员；以及岩土工程、高等院校及边坡防护设备、材料生产企业探讨边坡工程中边坡加固及边坡防护新方法新工艺。

生产主动网定做生产主动网定做生产主动网定做生产主动网定做

四川越琪科技有限公司成立于上世纪90年代，已有20多年专业生产主动防厂家经验，专业生产被动环形网生产体系，让你买得放心，用得舒心~！

## TECCO格栅网

高强度钢丝格栅网又称TECCO格栅网，一般采用3.0的高强度钢丝，网块规格以展开张紧后的外边缘边长表示，有3m\*10m、3m\*20m、3m\*30m、3.5m\*10m、3.5m\*20m、3.5m\*30m等规格，其负误差不应50mm。网孔规格以其内切圆直径表示有50mm、65mm、75mm、90mm等规格。

也可以制作绿化概念的包塑钢丝格栅网，其表面处理可以电镀锌后PVC，或热镀锌后PVC处理，颜色为绿色。

锚杆一般采用一端（外露端）带加工螺纹的 25/28普通螺纹钢筋锚杆，并辅以锚垫板，保证系统收到的力以优化的方式尽快传递到锚杆上，两侧有垂直于板体的楔形体以保证其压紧作用。并根据需要进行热镀锌防腐处理。

其主要防护功能一般用于坡面加固，抑制崩塌和风化剥落、溜塌的发生，限制局部或少量落石运动范围，在危石体较小且寿命要求较短时采用。

雨城区生产主动网定做推荐「多图」由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，越琪科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。