

济南信发汽配现货供应 鞍山28391671国六福田国六氨传感器

产品名称	济南信发汽配现货供应 鞍山28391671国六福田国六氨传感器
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

温度是反映发动机热负荷状态的重要参数。为了保证控制系统能够控制发动机的工作参数，必须随时监测发动机冷却液温度、进气温度和排气温度，以便修正控制参数，计算吸入气缸空气的质量流量以及进行排气净化处理等。冷却液温度传感器它安装在发动机缸体水套或冷却液管路中，与冷却液接触，用来检测发动机的冷却液温度。ECU收到该温度信号后修正喷油时间和点火时间。

发动机冷却液温度传感器细长的头部与冷却液接触，它的内部装有负温度系数的热敏电阻。如下图所示，当发动机冷却液温度逐渐升高时，热敏电阻的阻值将逐渐下降，相反则增大，28391671国六福田国六氨传感器厂家，结果发动机冷却液温度发生变化时传感器的输出电压也相应变化。ECU接收冷却液温度传感器传来的信号后，28391671国六福田国六氨传感器价格，对发动机的喷油时间和点火时间进行修正。

汽车氧传感器，就是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器，用来控制汽车尾气的排放量。但大家有所不知的是，其实氧传感器也算是一种易损品，那么，到底氧传感器坏了什么症状呢，今天我们来说一下传感器坏了有什么影响吧。

一旦氧传感器出现损坏，鞍山28391671国六福田国六氨传感器，那么电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的准确信息了，从而不能对空燃比进行反馈控制。这样一来，就会导致发动机的油耗量有所增加，而且尾气的排放量也随之增多。如果置之不理的话，久而久之很容易出现发动机怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。

压差传感器坏了出现的现象是故障灯会亮，并限制发动机扭矩。压差传感器是一种用来测量两个压力之间差值的传感器，28391671国六福田国六氨传感器多少钱，通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。传感器的特点包括：微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、线敏感元件、

色敏元件和味敏元件等十大类。压差传感器的工作原理是被测压力直接作用于传感器的膜片上，使膜片产生与水压成正比的微位移，使传感器的电容值发生变化，和用电子线路检测这一变化，并转换输出一个相对应压力的标准测量信号。 济南信发汽配现货供应-鞍山28391671国六福田国六氮传感器由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司位于山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南信发汽配在油泵、油嘴中享有良好的声誉。济南信发汽配取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。济南信发汽配全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。