

超高压陶瓷电容，15kv 102K，陶瓷电容

产品名称	超高压陶瓷电容，15kv 102K，陶瓷电容
公司名称	吴江佳亿电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:15kv102K 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	中国 江苏 吴江市 江苏省吴江市交通路4205号
联系电话	86 0512 63336088 13771662018

产品详情

品牌	国产	型号	15kv 102K
介质材料	陶瓷(瓷介)	应用范围	高压
外形	圆片形	功率特性	大功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线	允许偏差	± 10 (%)
标称容量	800~1200pf (uF)	损耗	0.2%
额定电压	220 (V)		

我公司是超高压瓷片电容器的专业生产厂家。通过iso9001质量认证体系，专业生产自主研发新产品，主要经营超高压瓷片电容器--ct82型，cc82型系列产品。

特点：（一）高耐电强度，额定电压范围dc10kv~50kv

（二）体积小，采用阻燃环氧树脂包封

（三）现有国内性能最好的y5t、y5p、z5u、sl、dl等各种组别材料

（四）电容量可做到10k~103k

（五）目前生产有90%以上产品属于环保电容

吴江佳亿电子科技有限公司

产品规格承认书

产品名称	瓷片电容器	规格	15kv102k
外形图示及尺寸	外径d	18mm ± 0.3mm	
	厚度t	7.5mm ± 0.3mm	
	引线长度l	30mm ± 1.0mm	
	引线脚距f	12mm ± 0.3mm	
	引线线径d	0.8m/m ± 0.02mm	
	涂装脚长b	3mm max	
材质特性	电性能参数		
y5t	额定电压：dc15kv		
	标称容量范围：950pf~1050pf		
	测试条件：(a) 测量电压：23kv (b) 频率：1khz		
	(c) 温度：20 ± 2 (d) 湿度：70%		
	检验方法：使用胶质手套，避免手温导热影响容量值的准确性。		
	容量允许偏差：k ± 10%		
	损耗角正切：tg 0.2%		
	绝缘电阻 (ir) 10000m min		
	耐压测试：dc1.5倍无击穿或飞弧		
温度特性变化率			
包装方式	内包装：薄膜袋外包装：纸箱		
储存方式	温度：0~40 湿度：< 80%rh		
执行标准	sj/t10995-96 电子元器件详细规范ct81型高压瓷介电容器		
	gb9599-88 电子元器件详细规范cc81型高压瓷介电容器		