

美标H型钢低合金和普碳的区别

产品名称	美标H型钢低合金和普碳的区别
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:规格齐全 材质:材质齐全 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:A36/A572/A709/A992/A913等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：ASTM A6/A 6M-12

2.由于美标H型钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含美标H型钢型号：

美标H型钢W16x5.5x26 美标H型钢W16x5.5x31 美标H型钢W16x7x36 美标H型钢W16x7x40
美标H型钢W16x7x45 美标H型钢W16x7x50 美标H型钢W16x7x57 美标H型钢W16x10.25x67
美标H型钢W16x10.25x77 美标H型钢W16x10.25x89 美标H型钢W16x10.25x100 美标H型钢W18x6x35
美标H型钢W18x6x40 美标H型钢W18x6x46 美标H型钢W18x7.5x50 美标H型钢W18x7.5x55
美标H型钢W18x7.5x60 美标H型钢W18x7.5x65 美标H型钢W18x7.5x71 美标H型钢W18x11x76
美标H型钢W18x11x86 美标H型钢W18x11x97 美标H型钢W18x11x106 美标H型钢W18x11x119
美标H型钢W18x11x130 美标H型钢W18x11x143 美标H型钢W18x11x158 美标H型钢W18x11x175
美标H型钢W21x6.5x44 美标H型钢W21x6.5x50 美标H型钢W21x6.5x57 美标H型钢W21x8.25x62
美标H型钢W21x8.25x68 美标H型钢W21x8.25x73 美标H型钢W21x8.25x83 美标H型钢W21x8.25x93

美标H型钢W21x12.5x101 美标H型钢W21x12.5x111 美标H型钢W21x12.5x122 美标H型钢W21x12.5x132
美标H型钢W21x12.5x147 美标H型钢W21x12.5x166 美标H型钢W21x12.5x182 美标H型钢W21x12.5x201

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.英标含义 欧盟认证的含义英标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.五金机电资讯 不发火砂浆主要施工方法不发火砂浆施工严格按照SJ/T31469-22《防静电地面施工及验收规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》中不发火地面现行有关规定，规程及质量检验评定标准施工。(检测报告出具给甲方及监理)严禁使用玻璃条做分格条。具体方案如下：施工材料：不发火砂浆(检验合格证、检验报告等)分格条：采用312mm规格工字型防静电不发火PVC塑料条，长度按分块尺寸大小来定(一般1米左右)。拔高强钢丝进场时，需严格检查，钢筋表面不得有裂纹，局部缩劲、锈迹。

7.产品图片