

不锈钢冲压拉伸油，304不锈钢冲压拉伸用油

产品名称	不锈钢冲压拉伸油，304不锈钢冲压拉伸用油
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉威奥 型号:D-100EC 产地:中国
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

产品详情

产品性能：不锈钢冲压拉伸油以精炼矿物油为基础油，添加多种适量的极压抗磨剂、合成脂、抗腐剂、油性剂、降凝剂等精制而成的高级不锈钢制品拉伸油。经我公司广大客户多年使用表明，我公司生产的不锈钢冲压拉伸油具有良好的润滑性能，冷却性能、抗磨拉伸性能，充分发挥该产品的优越性，降低损耗率的同时完全满足不锈钢制品冲压工艺的各个技术指标和产品质量要求。（1）不锈钢板材及其它黑色金属材料在苛刻条件下的拉伸、冲压、压延、冲切、冷却头、辊轧等超高难度的加工。（2）适用于极高难度的不锈钢管材、棒材拉伸。（3）适用于不锈钢、合金钢、铜铝及其合金等金属制品的拉伸、深拉伸、胀形拉伸、多道拉伸、冲压等工艺；（4）适用于冲压套、压缩机外壳、保温杯、洗衣机内胆、摩托车油箱以及其它杯形物体的深拉深加工；（5）适用于冷轧板材及不锈钢的冲孔，冲压成型；金属成型油品。

产品说明：不锈钢薄板冲压成各种制品，板材厚度一般是3mm以下，表明光洁度良好。生产过程中主要是根据制品的尺寸大小下料，由液压机通过模具进行冲压工作。冲压前可将拉伸油涂抹于板材上，上、下模一开始也要用润滑油。难度大的制品要经过多次的冲压过程才能完成。冲压后的不锈钢制品由于其光洁度号，有些制品只需要修正后再进行洗涤、干燥，有些则需要经过各种抛光工艺及其他工作完成冲压制品。

产品特点：无色无味、清洁环保、不含任何对人体有害物质，提供优质作业环境 该产品具有优良的润滑性能及极压抗磨性能，充分避免防止模具、滚刀的磨损及钝化和烧结等情况。优良的润滑性能和适当的油墨强度，确保模具具有长使用寿命。有效防止工件不被划伤擦伤、托花、拉爆、起刺、啃齿等现象。提高产品质量，增加加工效率。冷却性能良好，能有效控制黑色油泥产生。可优化变形加工工艺。良好的油膜粘贴性，能防止加工件、模具被拉毛，有效提高加工效率或改善表面加工质量。

测试项目	指标	实验方法
运动黏度40	25-35mm ² /s	32 GB/T 265
极压剂含量	不小于	30% GB/T 17040
腐蚀钢片50	3h	合格 GB/T 5096
四球机PB点	931N	980N GB/T 3142-1982
四球机PD点	7840N	7680N GB/T 3142-1982
闪点（开口）	160	185 GB/T 265
外观	-	黄褐色 观测法

使用方法：深拉伸、非持续性冲压拉伸场合，手工刷油、滚筒涂油。 自动冲床
连续性冲压拉伸场合，将拉伸油放入贮油装置槽，加工材料经过油浸，连续冲压即可。

不锈钢冲压拉伸油，304不锈钢冲压拉伸用油