

C6266型精密车床 普通车床

产品名称	C6266型精密车床 普通车床
公司名称	无锡鑫之鼎数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C6266
公司地址	暂无
联系电话	86 0510 88239069 13485061668

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C6266	主电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	471*160*123 (mm)	加工精度	精密
最大加工长度	2000 (mm)	最大加工直径	66 (mm)
最大回转直径	44 (mm)	主轴转速级数	8
主轴通孔直径	105 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

lathe series c6266(a)/cq6280/c6280			
机床型号	c6266(a)	cq6280	c6280
机床主参数			
床身上最大回转直径	660mm	800mm	
拖板上最大回转直径	440mm	570mm	560mm
马鞍槽内最大回转直径	900mm	1035mm	1040mm
花盘前马鞍有效长度	250mm		
主轴中心高	330mm	400mm	
两顶尖中心距	1500mm/2000mm/3000mm		
床身宽度	400mm	400mm	510mm

车刀刀杆最大尺寸 (宽×高)	25mm × 25mm		
中拖板最大横向行程	368mm	420mm	420mm
小拖板最大纵向行程	230mm	230mm	230mm
机床主轴参数			
主轴孔径	105mm		
主轴头部联接型式	d1-8		
主轴变径衬套锥度	113mm(1:20)/莫氏5		
主轴转数级数	16		
主轴转速范围	25 ~ 1600rpm	25 ~ 1600rpm	17 ~ 1100rpm
切削螺纹、走刀量范围及种数			
大丝杆规格	40mm × 2t.p.i. or 40mm × 12mm		
英制螺纹范围级种数	7/16 ~ 80t.p.i. (54种)		
公制螺纹范围及种数	0.45 ~ 120mm (54种)		
径节范围及种数	7/8 ~ 160dp (42种)		
模数范围及种数	0.25 ~ 60mp (46种)		
公制主轴每转纵向走刀量	0.044 ~ 1.48mm/rev (25种)		
英制主轴每转纵向走刀量	0.00165" ~ 0.05497"/rev (25种)		
公制主轴每转横向走刀量	0.022 ~ 0.74mm/rev (25种)		
英制主轴每转横向走刀量	0.00083" ~ 0.02774"/rev (25种)		
机床尾架参数			
尾架套筒行程	235mm		
尾架套筒外径	90mm		
尾架套筒内孔锥度	莫氏5		
机床电机规格			
主电机功率	7.5kw(10hp)		11kw (15hp)
冷却泵电机功率	0.09kw (1/8hp)		
机床尺寸及重量			
外型尺寸(长×宽×高)	321/371/471cm × 123cm × 160cm	321/371/471cm × 123cm × 167cm	321/371/471cm × 130cm × 167cm
包装箱尺寸(长×宽×高)	327/377/471cm × 114cm × 184cm	324/374/474cm × 114cm × 191cm	324/374/474cm × 120cm × 191cm
机床净重	2800/2900/3300kg	2850/3050/3450kg	3100/3300/3900kg
机床毛重	3100/3200/3700kg	3180/3450/3980kg	3450/3750/4450kg
标准附件			

1. 三爪卡盘	2. 四爪卡盘	3. 花盘
4. 中心架	5. 跟刀架	6. 螺纹刻度盘
7. 113mm(1:20)/莫氏5变径套和莫氏5顶尖		
8. 润滑喷枪	9. 一套扳手	10. 操作说明书
特殊附件		
1. 拨盘 2. 快换刀架 3. 锥度附件		