

C6246 × 1000/1500/2000型精密车床

产品名称	C6246 × 1000/1500/2000型精密车床
公司名称	无锡鑫之鼎数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工
公司地址	暂无
联系电话	86 0510 88239069 13485061668

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C6246 × 1000/1500/2000	主电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	275 × 108 × 137 (mm)	加工精度	精密
最大加工长度	2000 (mm)	最大加工直径	460 (mm)
最大回转直径	690 (mm)	主轴转速级数	8
主轴通孔直径	58 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

精密车床 c6241 × 1000/1500/2000和 c6246 × 1000/1500/2000						
技术参数	机床型号					
	c6241 × 1000	c6241 × 1500	c6241 × 2000	c6246 × 1000	c6246 × 1500	c6246 × 2000
加工范围	0	0	0			0
床身上最大工件回转直径	410mm(16")			460mm(18")		
拖板上最大工件回转直径	220mm(8-13/16")			270mm(10-3/4")		
马鞍内最大工件回转直径	640mm(25-1/8")			690mm(27-1/8")		
顶尖距	1000mm(40")	1500mm(60")	2000mm(80")	1000mm(40")	1500mm(60")	2000mm(80")

))))
花盘前马鞍有效长度	165mm(6-1/2")					
床身宽度	300mm(11-13/16")					
主轴箱						
主轴端部	d1-6					
主轴通孔直径	58mm(2-1/4")					
主轴内孔锥度	no.6 morse					
主轴转速范围	12 changes, 25 ~ 2000r/min					
进给及螺纹						
小拖板行程	128mm(5")					
中拖板行程	285mm(11-1/4")					
刀具最大截面	25 × 25mm(1" × 1")					
大丝杠螺距	6mm or 4t.p.i.					
纵向进给	42 kinds, 0.031 ~ 1.7mm/rev(0.0011" ~ 0.0633"/rev)					
横向进给	42 kinds, 0.014 ~ 0.784mm/rev(0.00033" ~ 0.01837"/rev)					
公制螺距范围	41 kinds, 0.1 ~ 14mm					
英制螺距范围	60 kinds, 2 ~ 112t.p.i.					
径节制螺距范围	50 kinds, 4 ~ 112dp					
模数制螺距范围	34 kinds, 0.1 ~ 7mp					
尾座						
尾座套筒直径	60mm(2-5/16")					
尾座套筒行程	128mm(5")					
尾座套筒内孔锥度	no.4 morse					
电机						
主电机	5.5kw(7.5hp) 3ph					
冷却泵	0.1kw(1/8hp) 3ph					
外形尺寸及重量						
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) cm	220 × 108 × 134	275 × 108 × 134	325 × 108 × 134	220 × 108 × 137	275 × 108 × 137	325 × 108 × 137
包装箱尺寸 (长 × 宽 × 高) cm	225 × 112 × 162	280 × 112 × 156	330 × 113 × 156	225 × 112 × 162	280 × 112 × 156	330 × 113 × 156
净重	1670kg	1920kg	2070kg	1720kg	1970kg	2120kg
毛重	1980kg	2265kg	2450kg	2045kg	2330kg	2515kg
标准附件						
三爪卡盘 扳手 变径套及顶尖 油枪						
特殊附件						
四爪卡盘 花盘 中心架 快换刀架 跟刀架 拨盘 车锥度附件						