

EDM电火花成型机 瞭远

产品名称	EDM电火花成型机 瞭远
公司名称	无锡鑫之鼎数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瞭远 型号:EDM540 适用行业:仪表
公司地址	暂无
联系电话	86 0510 88239069 13485061668

产品详情

品牌	瞭远	型号	EDM540
适用行业	仪表	工作台面尺寸	500*400
工作油槽尺寸	1250*750*500	工作台行程 (X*Y)	500*400
Z轴行程	160	最大切割厚度	250 (mm)
锥度	6	最大承重	1200
主机重量	2500	最大加工速度	400 (mm/min)
最大加工电流	60 (A)	最小电极消耗比	0.30%
表面粗糙度	0.4 (um)	最大功耗	4.2
输入电压	380V		

机床的型号、规格及参数

参数/规格	edm450
拖板行程 (mm)	450 × 350
台面尺寸 (mm)	700 × 420
主轴行程 (mm)	200+ (200)
主轴承重 (kg)	70
工作台承重(kg)	600
电极头平面与工作台最大距离 (mm)	550
油槽尺寸(mm)	1180 × 620 × 400
整机重量(kg)	1500
包装尺寸	1950 × 1550 × 2400

电箱参数

最大加工电流	最大加工速度	最小电极消耗	最佳表面精度	输入功率	电箱类型

30a	200 mm ³ /min	0.30%	0.4 μ m	3kva	1.普通型(传统型)含专家系统数码管显示 2.crt显示含 电脑辅助逻辑控制系统
60a	400 mm ³ /min	0.30%	0.4 μ m	5kva	
100a	800 mm ³ /min	0.30%	0.4 μ m	8kva	

机床的型号、规格及参数

参数/规格	edm450
拖板行程 (mm)	450 × 350
台面尺寸 (mm)	700 × 420
主轴行程 (mm)	200+ (200)
主轴承重 (kg)	70
工作台承重(kg)	600
电极头平面与工作台最大距离 (mm)	550
油槽尺寸(mm)	1180 × 620 × 400
整机重量(kg)	1500
包装尺寸	1950 × 1550 × 2400

电箱参数

最大加工电流	最大加工速度	最小电极消耗	最佳表面精度	输入功率	电箱类型
30a	200 mm ³ /min	0.30%	0.4 μ m	3kva	1.普通型(传统型)含专家系统数码管显示 2.crt显示含 电脑辅助逻辑控制系统
60a	400 mm ³ /min	0.30%	0.4 μ m	5kva	
100a	800 mm ³ /min	0.30%	0.4 μ m	8kva	