

## 2kg PM室温慢干型石材干挂胶（AB胶）

产品名称	2kg PM室温慢干型石材干挂胶（AB胶）
公司名称	厦门合泉工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:1.5 (g/cm <sup>3</sup> ) 成膜时间:0.5 (小时) 渗出性指数:电议2
公司地址	厦门湖滨南路90号立信广场1103A室
联系电话	86-5926731818 13616055541

## 产品详情

密度	1.5 (g/cm <sup>3</sup> )	成膜时间	0.5 (小时)
渗出性指数	电议2	拉伸粘结性	电议2 (MPa)
伸长率	电议2 (%)	剥离强度	13.5 (MPa)
产地	福建省厦门店	品牌	百石友
固化时间	24 (h)	初干时间	1-2 (小时)
外观	膏糊	固化条件	室温固化

### morepower 百石友 pm室温慢干型石材干挂胶（环氧ab胶）

产品特点:1.本产品属改性环氧树脂聚合物产品,抗老化能力超卓2.韧性特强,固化后抗水、防潮性能极佳,耐久好(-30 至90 )。3.稠度高,不崩不漏,利用率高达95%以上,其抗震、抗压、抗拉、抗冲击等物理性能卓越。无腐蚀性,对人体无伤害,固化前,可用肥皂水洗净。5.施工环境清洁,综合造价低,减少了灰砂运输及清余泥等用。

#### 适用范围：

1.石材类粘贴干挂，结构补强，桥梁、公路、建筑物维修加固，旧墙面免开凿重贴翻新；木材家具的永久适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件、粘土砖、玻璃钢、玻化人造石等不同材料粘接（包括悬挂安装）

使用指导：

1.清理干净待粘接表面。2.a:b按1:1的比例混合。3.将两组分胶混合搅拌至完全均匀。4.以钢制刮刀或其它工具刮平。

特别提示：

1.保持待粘接面的干燥，避免雨天作业。2.在施工中如有胶粘附于表面，请尽快抹去，以免固化后难以处理。3.固化初期，不能负重载荷和移动。4.混合后剩余胶体请勿倒回原桶。

包装规格：10公斤/桶，塑料桶；20公斤/套（蓝a+红b）

a:b组份要等量。

本公司主营石材化工类产品，如大理石胶（云石胶）、环氧ab胶（结构胶）、饰面胶、复合板胶、石材养护剂、石材美容产品等。借助和世界有机硅领头羊—美国道康宁的精诚合作，先后成功开发了“belstar百美臣”石材养护剂系列、“morepower百石友”胶黏剂系列等，在同行中独树一帜，并获得了国内评比的殊荣。我们始终贯彻“专业、优质、平价”的宗旨，免费售前咨询，免费产品测试，免费提供专业施工方案和建议，为客户提供全方位、优质和高效的专业服务，广泛赢得了国内外市场客户的青睐，使企业在激烈的市场竞争中取得领先地位。