

海志蓄电池 美国海志有限公司12V-100AH电池产品参数

产品名称	海志蓄电池 美国海志有限公司12V-100AH电池产品参数
公司名称	中金圣业电源科技（山东）有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:海志 型号:12V100AH 产地:美国
公司地址	山东省济南市华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦2102-06号
联系电话	13573164393

产品详情

海志蓄电池AGM (6&12V-100AH)

美国海志蓄电池简介：HAZE蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐，其用户遍及世界各地。HAZE的技术团队，由来自于世界电池工业领域水平的专家组成，拥有当今的胶体(Gel)和AGM电池生产技术。海志电池具有海志电池具有规格齐全（液体和胶体，容量从0.5AH---3850AH）、使用寿命长（2V系列18年、6V/12V系列12年）。

VRLA电池密封技术包括极柱密封、壳盖材料透水性、壳盖密封和安全阀密封。AGM电池具有良好的氧复合效率，贫液状态下按有关标准测试氧复合效率一般大于98%，因此具有良好的免维护性能。

应用领域:浮充使用，不间断电源供应系统，医疗设备，电讯设备，手控发动机装置，太阳能系统，风力系统，控制系统，移动通讯站，阴极保护设备，导航辅助设备，航海设备，电力驱动系统，偏远地区的发电厂，海/陆/空交通运输的信号发射站，电信设施上的无线电中继站，安装在路边及屋顶的移动通信发射装置，街灯及花园灯照明设施，太阳能家用系统，太阳能混合系统的电源供应设施。

1、海志电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 10、铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

海志蓄电池的联接：

- 1.容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
- 2.实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
- 3.实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
- 4.蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
- 5.连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。
- 6.正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。
- 7.连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。
- 8.新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

海志蓄电池产品特点：

- 1.设计浮充使用寿命8年；
- 2.采用铅铝多元合金；
- 3.采用气体再复合技术，使用期间不须加水；
- 4.高品质的原材料，严格的过程控制，确保自放电极小；
- 5.在25摄氏度下，完全充电状态的电池以0.1度充电48小时，无漏液，外观无变形。