

# 常山县房屋抗震检测鉴定 常山县房屋检测鉴定流程

产品名称	常山县房屋抗震检测鉴定 常山县房屋检测鉴定流程
公司名称	浙江中赫工程检测有限公司
价格	1.90/平方
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册地址）
联系电话	13588140321

## 产品详情

常山县房屋抗震检测鉴定

@联系 盛经理

作为常山县本地区权威建筑工程质量检测鉴定中心，我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计业务

浙江建筑检测鉴定加固有限公司是一家权威从事房屋质量检测（完损状况检测、损坏趋势检测、结构和功能改变检测、抗震鉴定检测、房屋综合检测）、主体结构工程检测、建筑工程司法鉴定、工程测量及测绘、既有建筑幕墙检查等工作的机构。我们还拥有设计、加固施工、切割拆除一站式服务。作为建筑工程技术行业的权威服务商，翰达将秉承“专注、公正、诚信”的服务理念，竭诚为广大客户提供的服务。

常山县房屋抗震检测鉴定，

锚固构造措施要满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。

孔内尘屑是否清净、钢筋、螺栓是否除锈、胶配比是否准确、是否搅拌均匀、孔内胶是否密实决定了锚固

效果的优劣。

结构胶添加了纳米防沉材料，但每次使用前检查包装桶内胶有无沉淀是良好的习惯，若有沉淀，用细棍重

新搅拌均匀即可。

冬季气温低时，A组分偶有结晶变稠现象，只需对A胶水浴加热至50℃左右，待结晶搅匀即可，对胶性能无影响。

推荐的搅拌时间应予以保证，冬季施工并应再延长3分钟左右。A、B胶配胶工具不得混用。

施工场所平均温度低于0℃，可采用碘钨灯、电炉或水浴等增温方式对胶进行预热至30~50℃左右使用，应注意不得让水混入桶内。施工场所平均温度低于-5℃，建议对锚固部位也加温至0℃以上，并维持24小时以上。

结构胶完全固化后为级材料，但未固化前个别组分对皮肤、眼睛有刺激性，而且胶固化后也不易清除，所以施工人员应注意适当的劳动保护，如配备安全帽、工作服、手套等。人体直接接触后应用清水冲洗干净。

周围环境温度越高，每次配胶量越大，可操作时间越短。合理预估使用期内的用胶量，以避免不必要的浪费。

结构胶宜在阴凉干燥处密闭保存，保质期18个月。

结构胶的性能在不断改进中，使用说明也可能随之变更，请以随货配备的说明为准。植筋工程的施工应由

具有过硬施工工艺技术的专门施工队伍完成，并应精心组织、精心施工。