

武汉做工程预算单价-造价分析

产品名称	武汉做工程预算单价-造价分析
公司名称	津焯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:造价咨询 服务地区:全国 服务内容:工程预结算
公司地址	北园大街68号
联系电话	15106979730

产品详情

武汉做工程预算单价-

造价分析但喷水不够均匀，水量较难控制。一般用于去冠移植的树体，在抽枝发叶后，仍需喷水保湿。大树移植初期或高温干燥季节，要搭制荫棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。在成行、成片绿化施工植，密度较大的区域，宜搭制大棚，省材又方便管理，孤植树宜按株搭制。建筑施工图是用来表示房屋的规划位置、外部造型、内部布置、内外装修、细部构造、固定设施及施工要求等的图纸。

现浇钢筋混凝土单梁，底层檐高、楼层层高超过3.6米，按梁的净长乘地面或楼面至梁顶面的高度计算面积，套抹灰脚手架。现浇钢筋混凝土独立柱高度超过3.6米，按柱的外围周长加3.6米乘柱高按抹灰脚手架计算。排水封底法是在地下水底流量不大，井内水可用泵排尽时可采用。若井筒下沉采用排水下沉法(在后面介绍)，应即采用排水封底，如图8-24(b)。排水封底工作通常由两个阶段组成，阶段为封住集水井以外的部分，地下水从集水井或安一滤管排出，使地下水位不会上升，以保证垫层混凝土浇注的质量；第二阶段，垫层混凝土硬化后，用盖堵封住短管集水井，铺油毡防水层，再浇灌混凝土底板，见图8-28。

图8-28 排水封底示意图

武汉施工预算合同具体情况如下：专用施工预算合同条款里“施工预算合同价款采用固定单价方式，施工预算合同价款调整因素为设计变更、现场签证”，专用施工预算合同条款里施工预算合同价款调整方法为“固定综合单价，以投标书的清单价为准，不进行调整，措施费用一律不予调整”

) 为护周边的建设物，为避免一些不必要的麻烦，也考虑到周边环境的特点，对周围的建设物设施进行沉降工程结算编制工程结算编制点的布设。沉降工程结算编制工程结算编制点的位置和数量应根据建设物的基础形式、结构类型及地质条件因素综合考虑。在对工程量的审核过程中,应查看现场，对工程的环境、外观有一个全面的认识。目前市场上出现的土建工程量和钢筋计算软件已比较成熟，除了零星维修和复杂装饰工程外，其他工程都可利用计算机软件进行工程量的计算，使审计人员从工程量的繁杂计算中解脱出来,从而将更多的精力用于工程量计算以外的项目审计，提高审计质量；

与建设项目相关的标准、规范等技术资料，当地工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息，建设场地中的自然条件和施工条件等工程现场调查资料。土方场地平整、挖土（人工、挖掘机）、土方运输（原地、运输）、土方回填（挖土、运输、回填）。沉淀池水槽，系指池壁上的环形溢水槽及纵横U形水槽，但不包括与水槽相连接的矩形梁，矩形梁可执行梁的相应项目。

武汉工程已施工完成一半了，但施工预算合同是低价中标，且存在大量漏项和变更问题，到现在与甲方仍没有达成一致意见

给排水工程构筑物中地下的水池、净站、泵房等，绝大多数为现浇钢筋砼结构。本定额所列的现浇钢筋砼池各部的施工工艺与特点和其他钢筋砼构筑物相同，本节从略。

围护结构的沉降工程结算编制工程结算编制和位移监测在主体的压顶梁上两端和墙体的各角设沉降工程结算编制工程结算编制点，对于顶管法施工造价的区域则在津滨大道东侧道路上设置沉降工程结算编制工程结算编制点。

每20m观测一个点，测点为预先埋设在围护结构墙内的钢桩，埋设深度为10cm～20cm。