

25000风量活性炭环保箱 衡水活性炭环保箱 德源环保

产品名称	25000风量活性炭环保箱 衡水活性炭环保箱 德源环保
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武城县德源环保科技有限公司

通风设备主营产品有:玻璃钢风机，防腐风机，酸雾净化塔，PP废气处理塔，酸碱废气中和塔，2000风量活性炭环保箱，酸雾吸收塔，酸碱气净化塔，酸雾处理塔，活性炭吸附箱，UV光解废气净化装置，等离子废气净化设备，静电式油烟除尘净化器，VOCs有机废气净化装置，玻璃钢离心风机，玻璃钢轴流风机，屋顶风机，防腐斜流风机，耐腐蚀风机，玻璃钢防腐风机，35000风量活性炭环保箱，耐酸碱风机，塑料风机，PP高压防腐风机，防腐水泵，降温风机，离心风机，厨房抽烟风机，消防排烟风机，消防风机，高压风机，25000风量活性炭环保箱，中压风机，排尘风机，锅炉引风机，玻璃钢圆形风管，PP风管。适用于电镀，化工，石油，纺织，晋城活性炭环保箱，电站，实验室等。

需通风换气以及工艺流程中输送含酸性、碱性或大湿度水汽等腐蚀性气体及一般气体场所。

氟美斯（FMS）耐高温毡是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合，以实现高、新的物理及化学性能。复合型耐高温过滤毡商品名称确定为FMS（氟美斯）。

氟美斯（FMS）滤料与玻璃纤维滤料相比其优点有：

薄膜孔径在0.23um之间，过滤效率均能达到99.99%以上，几乎实现零排放。

氟美斯（FMS）耐高温毡的技术参数：

克重：800g/m²

厚度：2.4-3.0mm

透气量：8-15m³/m²·min

经向拉力：>1800N/520cm

纬向拉力：>1800N/520cm

氟美斯（FMS）滤料与玻璃纤维滤料相比其优点有：

薄膜孔径在0.23um之间，过滤效率均能达到99.99%以上，几乎实现零排放。清灰后不改变孔隙率，除尘效率一直很高；覆膜滤料在开始使用时，压力损失要高于普通滤料，但在投入运行后，压力损失随使用时间的增加变化却不大，而普通滤料的压力损失会随使用时间的延长而越来越大；

25000风量活性炭环保箱-衡水活性炭环保箱-德源环保由武城县德源环保科技有限公司提供。25000风量活性炭环保箱-衡水活性炭环保箱-德源环保是武城县德源环保科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：董经理。