

隧道炉网带厂家 三力机械 隧道炉网带

产品名称	隧道炉网带厂家 三力机械 隧道炉网带
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

怎样延长不锈钢网带的寿命？

不锈钢网带一般应在空载的条件下启动。在顺次安装有数台网带输送机时，应采用可以闭锁的起动装置，隧道炉网带厂家，以便按一定顺序起动和停机。除此之外，每台输送机还应设置就地启动或停机的按钮，可以单独停止任意一台，提高安全性，为了防止网带由于某种原因而被纵向撕裂，间隔式的设一个开关按钮提高安全措施。

隧道炉网带很多客户不明白单节距链条和双节距链条的区别。

隧道炉网带单节距输送链条主要是A系列链条，节距为12.7-50.8，链板为8型。链条是滚子在轨道上支撑滚动。由于滚子直径小，承重能力和传动效率不如大滚子，用在输送距离较短的小型输送机，其输送速度可以较高，输送精度，整机图结构比较紧凑。

隧道炉网带传送及输送用双节距链条和链轮适用于一般机械传动节距为25.4-101.6mm。双节距是将单节距链条节距增大一倍。链片的形状是直板式，滚子有加大滚珠，具有较高的承载能力和传动效率。

隧道炉网带怎样选择不锈钢网带的材质？

不锈钢304网带和不锈钢316网带，两者之间的区别是什么？

隧道炉网带今天我们来讲讲这两种材质的区别，首先，它们的性能不同，隧道炉网带，304钢种能耐硫酸、磷酸、钾酸、尿素等腐蚀。适用于一般用水，订做隧道炉网带，控制用气、酒、牛奶、CIP清洗液等腐蚀性小或不接触物料的场所。而316钢种在304基础上增加了钼元素，可以显著提高其耐晶间腐蚀，氧化物应力腐蚀的能力，以及减少焊接时的热裂倾向性，其还有良好的耐铝氯化物腐蚀的能力。抗氯化物腐蚀能力，隧道炉网带规格，304不锈钢为无磁性，无法借由热处理方法来改变其金相组织结构的不锈钢。316不锈钢因添加钼元素，使其获得一种抗腐蚀的特殊结构，抗氯化物腐蚀能力更强，也作“船用钢”来使用。

也就是说食品输送行业，如果是海业打捞网，或者跟海水有光的，需要选择SUS316材质的网带，更耐酸碱一些。

隧道炉网带厂家-三力机械-

隧道炉网带由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司是山东德州，链条、链轮的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三力机械更加美好的未来。同时本公司还是从事不锈钢输送网带，304不锈钢网带，不锈钢输送网链的厂家，欢迎来电咨询。