

北京松下电池LC-A1238H冠军电池阳光电池等报

产品名称	北京松下电池LC-A1238H冠军电池阳光电池等报
公司名称	北京科源电子科技有限公司
价格	406.00/只
规格参数	品牌:松下 类型:全部不间断电源EPS直流屏等 电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	中国 北京市海淀区 北京海淀区中关村善缘路86号
联系电话	86 010 51285948-57161286 13621216023

产品详情

品牌	松下	类型	全部不间断电源EPS直流屏等
电池盖和排气栓结构	阀控式密闭蓄电池	化学类型	铅酸免维护
荷电状态	免维护蓄电池	电压	12V (V)
型号	LC-XA12V-38AH	额定容量	38AH
外型尺寸	197-165-175 (mm)	产品认证	ISO9002
适用范围	办公外设不间断电源EPS直流屏等 松下 12v38ah 类别 松下蓄电池 产品简介 1、阀控铅酸蓄电池电池安全性能好，正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好，无漏液，无电池膨胀及破裂4、耐过放电性好;耐充电性好5、耐大电流性好;		

产品特点:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

产品结构:

型号	电压	容量(ah)	外型尺寸(mm)	单重(约k)	端子型号
----	----	--------	----------	--------	------

	(v)	0小时率	长(l)	宽(w)	高(h)	总高(th)	g)	
lc-x06200	6	200	407	173	210	250	38.0	m10 t
lc-xd1217	12	17	181	76	167	167	5.90	m5 l, m5 a
lc-x1220	12	20	181	76	167	167	6.20	m5 l, m5 a
lc-x1224	12	24	165	125	175	179.5/175	8.25	m5 l, m5 a
lc-x1228	12	28	165	125	175	179.5/175	9.95	m5 l, m5 a
lc-x1238	12	38	197	165	175	180/175	12.5	m6 l, m5 a
lc-x1242	12	42	197	165	175	180/175	14.0	m6 l, m5 a
lc-x1265	12	65	350	166	175	175	19.5	m6 l
lc-x1275	12	75	350	166	175	175	23.5	m6 l
lc-xa12100	12	100	407	173	210	236	29.0	m8 l
lc-xb12100	12	100	407	173	210	236	36.5	m8 l
lc-xe12100	12	100	407	173	184	210	28.5	m8 l
lc-x12120	12	120	407	173	210	236	35.5	m8 l
lc-xm06200	6	200	407	173	210	250	38.0	m10 t
lc-xm1224	12	24	165	125	175	179.5/175	8.05	m5 l, m5 a
lc-xm1238	12	38	197	165	175	180/175	12.5	m6 l, m5 a
lc-xm1265	12	65	350	166	175	175	19.0	m6 l
lc-xm1275	12	75	350	166	175	175	23.5	m6 l
lc-xm12100	12	100	407	173	184	210	28.5	m8 l
lc-xm12120	12	120	407	173	210	236	35.5	m8 l