

# WDZC-BYJ环保型电线

产品名称	WDZC-BYJ环保型电线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

WDZC-BYJ环保型电线是一种耐温达到105度的家装布电线，绝缘护套是由交联聚材料制作而成，且具有低烟阻燃的特性，因此也被称为环保型电线。

WDZC-BYJ环保型电线是由一根或几根柔软的导线组成，外面包着轻软的护层。一般在燃烧下不会出现大量烟雾，而且具有耐老化和耐紫外线的作用。广泛用于高层建筑、车站、机场、等人员密集场所。

产品型号：WDZC-BYJ环保型电线

规格范围：0.5~6mm

电压等级：450/750V

导体材料：实心退火裸软导体

绝缘材料：辐照交联低烟无卤聚烯烃材料

执行标准：JB/T 10491.2-2004

WDZC-BYJ环保型电线适用范围：适用于额定电压450/750V以下耐热105 固定布线和电力、电子设备内部链接用铜导体、交联聚烯烃绝缘电缆。

随着我国许多建筑设计

单位对建筑用线的要求提高，便研发了交联聚绝缘电线这种新型的建筑用线，该产品是上理想的建筑环保电线之一。原理：对一段波形中的每N个点求平均，把原来的N个采样点替换成一个平均点来显示。具体原理图如所示。?适用场景：通常用于数字转换器的采样率高于采集存储器的存速率的情形，即可提供较高分辨率、较低带宽的波形。?注意事项：“平均”和“高分辨率”模式使用的平均方式不一样，前者为“波形平均”，后者为“点平均”。图4高分辨率捕获模式原理图对这4种捕获模式的捕获机制与应用特点了解之后，我们来看下它们对同一个输入信号的显示情况。因此电气灭火必须根据其特点，采取适当措施。切断电源当发生电气火灾时，若现场尚未停电，则首先应想办法切断电源，这是防止扩大

火灾范围和避免触电事故的重要措施。切断电源时应该注意以下几点：切断电源是必须使用可靠的绝缘工具，以防操作过程中发生触电事故。切断电源的地点选择要适当，以免影响灭火工作。剪断导线时，非同相的导线应在不同的部位剪断，以免造成人为短路。如果导线带有负荷，应先尽可能消除负荷，再切断电源。防止触电为了防止灭火过程中发生触电事故，带电灭火时应注意与带电体保持必要的安全距离。