

WDZB-BYJ家装布电线

产品名称	WDZB-BYJ家装布电线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

WDZB-BYJ家装布电线表示交联聚绝缘的电线 WDZB-BYJ家装布电线其具有以下优点：（1）具有优异的机械物理性能，耐环境应力开裂性能好，有优良的耐磨性，比PVC和PE更能承受集中的机械应力。（2）耐各种化学溶剂，在周围各种腐蚀性媒质中比较稳定。WDZB-BYJ家装布电线（3）交联聚绝缘电线产品比聚氯绝缘电线产品的重量要轻许多，更便于安装运输，降低劳动强度，降低运输费用。

（4）燃烧时不释放腐蚀性气体及有毒气体，不会产生二次危害，符合现代消防安全要求是一种新型的环保产品。WDZB-BYJ家装布电线（5）具有良好的电气性能，绝缘电阻与PVC电线（缆）相比要高得多，且介质损耗角正切值 $\tan \delta$ 很小，基本不随温度的变化而变化。传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压，而使用过程中要求将刻度校零，电子式兆欧表采用干电池供电，有电量检测，体积小、重量轻，有模拟指针式和数字显示两种。电子式绝缘兆欧表工作原理：将干电池供电电源，采用DC/DC变换技术提升至所需的直流高压电源100V，250V，500V，1000V，.....5000V，10kV，且通过自稳压技术使其稳定，由测试端钮输出。电子式电阻表自动产生一个所需的直流电压值，在被测试品上产生一个泄露电流，通过泄露电流大小，经过电路换算，得出一个绝缘电阻。交流接触器铁芯直流接触器线圈通入的是直流电，所以没有涡流和过零点的情况，所以铁芯由整块软钢制成的，一般为U型。线圈匝数不一样。交流接触器线圈匝数少，线径粗，电流大。直流接触器线圈细长，匝数特别多。可操作频率不同。交流接触器启动电流大，操作频率为600次/小时。直流接触器操作频率可高达2000次/小时。触点灭弧装置不同：交流接触器采用栅片灭弧装置，直流接触器则采用磁吹灭弧装置。根据以上不同，可以分析出：交流接触器线圈接入直流电时：没有了感抗，线圈变为纯电阻负载，线圈匝数少，电阻较小，电流会很大，使线圈发热烧坏。