

# MKVV32 KVV32-24X1.5 图片

产品名称	MKVV32 KVV32-24X1.5 图片
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

MHYV MHYAV MHYVR MHYVP MHYAP MHYVRP MHY32 MHYBV MHJYV MHYA32 MHY32 MKVV32 KVV32 .钢丝凯装电缆|矿用钢丝凯装电缆|钢丝电缆MHYA32 MHY32 MKVV32 KVV32

矿用通信电缆执行标准:MT818.14-1999 矿用通信电缆型号:

MHYV|MHYVR|MHYAV|MHYVRP|MHYVP|MHYA32|MHYV32|MHY32|PUYV39-1|MHYBV|MHJYV  
铠装矿用通信电缆:MHYA32|MHYV32|MHYV32|PUYV39-1

屏蔽矿用通信电缆|MHYVRP|MHYVP|PUYVRP|PYVP 矿用电话线信号规格:

巷网络信号电缆矿用信号软电缆;矿用信号软通讯电缆;矿用阻燃软通讯电缆MHYVRP MHYVR  
2X7/0.52+2X7/0.28 MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 MHYVR 2X7/0.52+2X7/0.28  
MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 20X2X7/0.37 10X2X7/0.37 5X2X7/0.37 2X2X7/0.37  
20X2X7/0.43 10X2X7/0.43 5X2X7/0.43 2X2X7/0.43 20X2X7/0.52 10X2X7/0.52 5X2X7/0.52 2X2X7/0.52

煤矿用阻燃通信电缆 1、工作条件:电缆使用环境温度(-40~70),电缆敷设温度不低于-10;  
2、电缆敷设时弯曲半径:MHYV型 10倍电缆外径,其余型号电缆 15倍电缆外径;3、型号命名  
煤矿用通信电缆.....MH 铜导体.....省略 聚乙烯绝缘.....Y  
聚乙烯内护套.....省略 钢丝编织铠装.....B 蓝色阻燃聚氯乙烯护套.....V

4、主要型号、名称、规格及其用途 型号名称 结构用途 对数 线芯 MHYV

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2~5 7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室。MHYBV

矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5~20 1/0.8

用于机械冲击较高的平巷、斜巷。5、主要电气性能 项目 单位 MHYV MHYBV 7/0.28 1/0.8

20 导体直流电阻 /km 45 36.7 固有衰减(800~1000Hz) dB/km 1.1 0.95 20 导线绝缘电阻  
M km 3000 线对工作电容(800~1000Hz) uF/km 0.06 远端串音衰减(800~1000Hz) dB/km 70  
电感(800~1000Hz) mH/km 800 耐交流工频电压 -1.5kV/1min通过 电流电阻差 - 环阻的2%

6、电缆外径 型号规格 对数×根数×导体结构(mm) 外径 mm 型号规格 对数×根数×导体结构(mm)  
外径 mm MHYV 1×2×7/0.28 7.1 MHYBV 5×2×0.8 15.6 2×2×7/0.28 8.6 10×2×0.8 18.4  
4×1×7/0.28 8.0 20×2×0.8 23.4 5×2×7/0.28 11.5