

# 康宝式家用消毒柜 臭氧+紫外线+高温 不锈钢内胆

产品名称	康宝式家用消毒柜 臭氧+紫外线+高温 不锈钢内胆
公司名称	绍兴聪明厨卫有限公司
价格	1188.00/台
规格参数	品牌:英鹰尼迪 型号:ZTD-吉奥帅豹B 安装方式:镶嵌式
公司地址	嵊州市三界镇工业园区
联系电话	13655008750

## 产品详情

品牌	英鹰尼迪	型号	ZTD-吉奥帅豹B
安装方式	镶嵌式	外观	双门
容量	81-100L	消毒温度	低温高温双消毒
消毒方式	臭氧+紫外线+高温	消毒时间	90min
价格范围	600-1000	电源电压	220 ( V )
电源频率	50 ( Hz )	额定功率	260 ( W )
产地	浙江嵊州		

### 一、产品介绍

本公司专业生产厨房系列产品及配件，主要有欧化厨具及装饰材料。目前又精心制作跨世纪绿色环保型厨房电器——嵌入式消毒碗柜。

它通过臭氧+紫外线消毒与ptc热循环二大高科技完美结合，具有显著的消毒、保鲜、烘干、解冻、保温等多种功能，一机多用，堪为现代家庭理想的厨用、备餐、贮存、消毒设施。

### 二、主要功能优势

1、橱柜嵌入式设计——融合了现代厨具家电一体化设计的全新理念，克服了传统壁挂式结构安装易受厨房墙面、门、窗帘局制约及贮存容量不易扩大的缺陷，与厨具组合更趋整体和谐，成为现代家庭厨房的一道装饰。

2、高新的臭氧紫外线一杀菌无死角、无残害，高效安全，无须使用辅助剂就可达到消毒、保鲜之神奇效果。

- 3、先进的ptc循环热风——满足臭氧消毒、食具烘干、菜肴保温、解冻以及食品的不同需要。
- 4、独特的保鲜功能——无须使用辅助品或手段既能延长食品的保鲜时间。
- 5、外型豪华超前——微电脑主板控制，数码显示，定时自动关机，自动转换功能，安全省电、操作舒适，无与伦比。
- 6、用料考究——流水型全不锈钢内胆，抽拉式双层不锈钢碗盘架，永不生锈，适合现代家庭对食品、食具贮存卫生的需要。
- 7、通用外型安装尺寸组合现代厨具使厨房更加完美，超大容量，柜门采用三级式导轨与机体连接固定，具有磁吸保险功能，真正迎合时代新潮流。

### 三、使用方法及注意事项

#### 注意事项：

- 1、使用前，先确认安装是否到位可靠，柜门是否完全推入到底，并除去相应的保护膜。
- 2、贮藏前须先将待贮物品中的积水擦净，才能放进柜内，以确保杀菌、烘干高效充分。
- 3、餐具若排得太密，会不容易烘干，餐具与餐具之间尽可能留一些空隙，这样差军效果更佳。漆器及耐热欠佳的塑料类餐具，厚度变化大的玻璃杯不可放入柜内，否则会发生变形或损坏。
- 4、确认柜门关闭后，方可进行操作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。
- 5、把食具上的水倒净后才能放进柜内，在消毒柜工作结束20min后才能打开柜门，一面臭氧泄漏后烫伤。在烘干过程中，尽量避免触摸抽屉门，以免烫伤。
- 6、对蔬菜、水果进行保鲜时，应先将洗净晾干，然后均匀地放在碗架里（千万不能用塑料袋包装），并使他们之间有一定的间隙，这样可使臭氧分子充分地跟蔬菜表面接触，以达到杀菌保鲜的目的。
- 7、不能把非食具放入消毒碗柜内消毒。
- 8、耐温低于70 的食具请勿放入柜内消毒。
- 9、如使用过程中发现臭氧泄漏，应立即停止使用并通知专业人员维修。
- 10、臭氧紫外线灯管表面由玻璃制成，防撞击能力较差，使用及清洁时要注意避免碰撞，以免损坏。如损坏，必须更换相同功率和波长的高臭氧紫外线灯管。
- 11、在使用过程中如发现可以不经任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管发出光线时，应立即停止使用，并通知专业人员维修。
- 12、清理紫外线灯管时，用手捂住托管旋转90°后取出，用软布将灯管擦干净后，放入原位。
- 13、清洁消毒柜时请务必拔下电源插头。
- 14、如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 15、本公司产品不断改进，改进后如有变动，恕不另行通知。

