

专业PBT-供应PBT杜邦HR5330HF BK503

产品名称	专业PBT-供应PBT杜邦HR5330HF BK503
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

产品详情

杜邦PBT杜邦(一级代理商)

下面是部分型号展示及性能介绍：

杜邦PBT LW9020FR BK851加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT LW9020FR NC010 加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT S650FR BK851 阻燃V0级

杜邦PBT S650FR NC010 阻燃V0级

杜邦PBT SK642FR BK851 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK642FR NC010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK645FR BK851 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK645FR NC010加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT CE15315 BK010加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT CE15315 NC010加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT CE15330 BK010加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT CE15330 NC010加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK641FR NC010加10%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK643FR NC010加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK665FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK692FR NC010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK692FR BK507 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK695FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT SK695FR BK507 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦PBT T841FR NC010 加10%玻璃纤维增强，含脱模剂，阻燃V0级

美国杜邦PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

了解更多全面其它性能及型号价格，欢迎新老客户来电咨询！（刘经理）