

供应ASME阿斯米Hastelloy C/NS3303哈氏合金钢法兰

产品名称	供应ASME阿斯米Hastelloy C/NS3303哈氏合金钢法兰
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2 - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:平焊法兰 对焊法兰 盲板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

一、什么是法兰

法兰（Flange）又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。

法兰是一种盘状零件，在管道工程中为常见，法兰都是成对使用的。在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。

水泵和阀门在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

超级不锈钢、双相不锈钢、镍基合金钢

法兰、凸缘、突缘、盲板、法兰盖、管板、平焊法兰、对焊法兰

一、可提供的产品材质：

1、超级不锈钢

904L/N08904/1.4539/00Cr20Ni25Mo4.5Cu、 1.4529/N08926/Incoloy926/Mo6CuN、
AL-6XN/N08367/1.4501/00Cr21Ni24MoN、
254SMO/S31254/1.4547/F44/00Cr21Ni25Mo6CuN、
654SMo/S32654/1.4652/00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN、 S33400/NAS H840/Incoloy840、
253MA/S30815/1.4835/F45、
Nitronic50/XM-19/S20910、 Nitronic 60/S21800、

2、沉淀硬化钢：

17-4PH/630/S17400/1.4542/00Cr17Ni4Cu4Nb、
17-7PH/631/S17700/1.4568/07Cr17Ni7AL、
15-5PH/XM-12/S15500/1.4545/05Cr15Ni5Cu4Nb、
15-7MoPH/632/S15700/1.4532/07Cr15aNi7Mo2AL、

3、双相不锈钢

2205/S31803/F51/1.4462/022Cr22Ni5Mo3N、 S32205/F60/022Cr23Ni5Mo3N
2507/S32750/F53/1.4410/022Cr25Ni7Mo4N
S32550/255/1.4507/F61/329J2L/03Cr25Ni6Mo3Cu2N
S32760/F55/1.4501、 2304/S32304/1.4362/00Cr23Ni4N、
S31500/3RE60/022Cr19Ni5Mo3Si2
329/S32900/1.4460/026CrNi5Mo2
2101/S32101/00Cr21Mn5Ni1.5N

4、纯镍

Nickel200/N02200/2.4060、 Nickel201/N02201/2.4060

5、蒙乃奈合金钢

Monel400/N04400/2.4360、 MonelK500/N05500/2.4375

6、哈氏合金钢

HC/Hastelloy C/NS333/NS3303、
HC-276/N10276/2.4819/NS334/新NS3304/Hastelloy C-276、

HC-4/N06455/2.4610/NS335/Hastelloy C-4、

HC-22/2.4819/新NS3308/Hastelloy C-22

HC-2000/N06200/2.4675/Hastelloy C-2000、

HB/N10001/NS321/新NS3201/Hastelloy B、

HB-2/N10665/NS322/新NS3202/2.4617/Hastelloy B-2、

HB-3/N10675/NS323/新NS3203/2.4665/Hastelloy B-3、

HastelloyX/N06002/2.4613/GH32、 HastelloyG30/N06030、 HastelloyG3/N06985、 HastelloyN

7、因科乃尔合金钢

Inconel600/N06600/NS312/新NS3102/2.4816、

Inconel601/N06601/NS313/新NS3103/2.4851、

Inconel625/N06625/NS336/新NS3306/2.4856、

Inconel690/N06690/NS315/新NS3105、

Inconel718/N07718/2.4668/GH4169、 Inconel725/N07725、

Inconel X-750/N07750/2.4469/GH4145

8、因科罗伊合金钢

Incoloy800/N08800/NS111/新NS1101/1.4876/GH20、

Incoloy800H/N08810/NS112/新NS1102/1.4958

Incoloy800HT/N08811/NS113/1.4954、

Incoloy825/N08825/NS142/新NS1402/2.4858、

Incoloy901/N09901/1.4898

Incoloy925/N09925、 Incoloy926/N08926/1.4529

IncoloyA-286/N66286/GH2132/GH132/1.4980

9、高温合金钢

GH2132/GH132/IncoloyA-286/N66286/1.4980、

GH32/HastelloyX/N06002/2.4613、 GH3128/GH128、 GH3030/GH30、 GH3044

GH4145/InconelX-750/N07750/2.4469/GH145、

GH4169/Inconel718/N07718/2.4668、

GH4180/Nimonic 80A、 GH80A/Nimonic 80A

10、精密合金钢

Invar36/K93600/4J36/1.3912、 F15/4J29/1.3912/可伐(Kovar)合金

1J50、 3J53

11、特殊钢

Alloy31/N08031/NS144/新NS1404/1.4562

Alloy20/N08020/NS143/新NS1403/2.4660/Carpenter20Cb3

二、规格范围

1/2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa (150Lb ~ 2500Lb)

三、执行标准

HG20592、HG20615、ASTM B564、ASTM B462、ASTM B16.5、ASTM B16.47、GB9112、DIN2573、JB81-59

四、可提供的品种：

法兰、凸缘、突缘、活套法兰、整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖、带径对焊法兰、带颈平焊法兰、承插焊法兰、衬里法兰盖

平焊法兰 对焊法兰 法兰盖 带颈法兰 承插焊法兰 盲板法兰 带颈平焊法兰

二、如何选择法兰

1、我国目前同时存在着4个法兰标准，分别是：

(1) 法兰标准GB/T9112~9124——2000；

(2) 化工行业法兰标准HG20592~20635——1997

(3) 机械行业法兰标准JB/T74~86.2——1994；(参见：机械部法兰标准)

(4) 石化行业法兰标准SH3406——1996.

现以国标为例，说明法兰的选择。国标法兰分为两大体系：欧洲体系和美洲体系。欧洲体系法兰的公称压力有：PN0.25、PN0.6、PN1.0、PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.3、PN10.0和PN16.0MPa；美洲体系法兰的公称压力有：PN2.0、PN5.0、PN11.0、PN15.0、PN26.0和PN42.0MPa