

供应Hastelloy C-276/HC-276/N10276哈氏合金钢法兰

产品名称	供应Hastelloy C-276/HC-276/N10276哈氏合金钢法兰
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2 - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

弯头用于管道拐弯处的连接，连接两根公称口径相同的管子，使管路作角度转弯。以材质划分碳钢弯头，铸钢弯头，合金钢弯头，不锈钢弯头，铜弯头，铝合金弯头等。弯头可以说是覆盖全国各行各业的使用，小到家庭大到企业，每个弯头都有各自的优点和用途。

弯头是管道安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接。其他名称：90度弯头，直角弯，爱而弯等。

耐磨弯头能得到市场的青睐并不断取代一些传统的防磨材料，根本原因在于其优异的产品品质，以及在与传统防磨材料。为获取上游弯头安装条件对内锥流量计的性能影响和所需的短直管段长度，应用计算流体动力学数值仿真，对100 mm口径、等效直径比0.45/0.65/0.85的内锥流量计开展了上游单90°弯头的仿真研究。仿真介质为常温水，雷诺数范围： $0.498 \times 10^5 \sim 4.98 \times 10^5$ ，研究方案分基线和上游单90°弯头两类，共15组。利用平均流出系数相对误差及附加不确定度作为安装条件的主要评价标准，给出了上游单个90°弯头的直管段长度，并与国外研究结论作了比较。

双头螺栓标准简述：

超级不锈钢、双相不锈钢、镍基合金钢

法兰、凸缘、突缘、盲板、法兰盖、管板、平焊法兰、对焊法兰

一、可提供的产品材质：

1、超级不锈钢

904L/N08904/1.4539/00Cr20Ni25Mo4.5Cu、1.4529/N08926/Incoloy926/Mo6CuN、

AL-6XN/N08367/1.4501/00Cr21Ni24MoN、

254SMO/S31254/1.4547/F44/00Cr21Ni25Mo6CuN、

654SMo/S32654/1.4652/00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN、 S33400/NAS H840/Incoloy840、

253MA/S30815/1.4835/F45、

Nitronic50/XM-19/S20910、 Nitronic 60/S21800、

2、沉淀硬化钢：

17-4PH/630/S17400/1.4542/00Cr17Ni4Cu4Nb、

17-7PH/631/S17700/1.4568/07Cr17Ni7AL、

15-5PH/XM-12/S15500/1.4545/05Cr15Ni5Cu4Nb、

15-7MoPH/632/S15700/1.4532/07Cr15aNi7Mo2AL、

3、双相不锈钢

2205/S31803/F51/1.4462/022Cr22Ni5Mo3N、 S32205/F60/022Cr23Ni5Mo3N

2507/S32750/F53/1.4410/022Cr25Ni7Mo4N

S32550/255/1.4507/F61/329J2L/03Cr25Ni6Mo3Cu2N

S32760/F55/1.4501、 2304/S32304/1.4362/00Cr23Ni4N、

S31500/3RE60/022Cr19Ni5Mo3Si2

329/S32900/1.4460/026CrNi5Mo2

2101/S32101/00Cr21Mn5Ni1.5N

4、纯镍

Nickel200/N02200/2.4060、 Nickel201/N02201/2.4060

5、蒙乃奈合金钢

Monel400/N04400/2.4360、 MonelK500/N05500/2.4375

6、哈氏合金钢

HC/Hastelloy C/NS333/NS3303、

HC-276/N10276/2.4819/NS334/新NS3304/Hastelloy C-276、

HC-4/N06455/2.4610/NS335/Hastelloy C-4、

HC-22/2.4819/新NS3308/Hastelloy C-22

HC-2000/N06200/2.4675/Hastelloy C-2000、

HB/N10001/NS321/新NS3201/Hastelloy B、

HB-2/N10665/NS322/新NS3202/2.4617/Hastelloy B-2、

HB-3/N10675/NS323/新NS3203/2.4665/Hastelloy B-3、

HastelloyX/N06002/2.4613/GH32、 HastelloyG30/N06030、 HastelloyG3/N06985、 HastelloyN

7、因科乃尔合金钢

Inconel600/N06600/NS312/新NS3102/2.4816、

Inconel601/N06601/NS313/新NS3103/2.4851、

Inconel625/N06625/NS336/新NS3306/2.4856、

Inconel690/N06690/NS315/新NS3105、

Inconel718/N07718/2.4668/GH4169、 Inconel725/N07725、

Inconel X-750/N07750/2.4469/GH4145

8、因科罗伊合金钢

Incoloy800/N08800/NS111/新NS1101/1.4876/GH20、

Incoloy800H/N08810/NS112/新NS1102/1.4958

Incoloy800HT/N08811/NS113/1.4954、

Incoloy825/N08825/NS142/新NS1402/2.4858、

Incoloy901/N09901/1.4898

Incoloy925/N09925、 Incoloy926/N08926/1.4529

IncoloyA-286/N66286/GH2132/GH132/1.4980

9、高温合金钢

GH2132/GH132/IncoloyA-286/N66286/1.4980、

GH32/HastelloyX/N06002/2.4613、 GH3128/GH128、 GH3030/GH30、 GH3044

GH4145/InconelX-750/N07750/2.4469/GH145、

GH4169/Inconel718/N07718/2.4668、

GH4180/Nimonic 80A、GH80A/Nimonic 80A

10、精密合金钢

Invar36/K93600/4J36/1.3912、F15/4J29/1.3912/可伐(Kovar)合金

1J50、3J53

11、特殊钢

Alloy31/N08031/NS144/新NS1404/1.4562

Alloy20/N08020/NS143/新NS1403/2.4660/Carpenter20Cb3

二、规格范围

1/2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa (150Lb ~ 2500Lb)

三、执行标准

HG20592、HG20615、ASTM B564、ASTM B462、ASTM B16.5、ASTM B16.47、GB9112、DIN2573、JB81-59

四、可提供的品种：

法兰、凸缘、突缘、活套法兰、整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖、带径对焊法兰、带颈平焊法兰、承插焊法兰、衬里法兰盖

平焊法兰 对焊法兰 法兰盖 带颈法兰 承插焊法兰 盲板法兰 带颈平焊法兰

双头螺栓标准对于生产、检验都十分重要，双头螺栓标准都包含哪些内容，双头螺栓的应用有哪些?世界泵阀网为您介绍双头螺栓标准相关内容。

双头螺栓是依照GB897-901标准制造，所用材质有：Q235、45#、40Cr、35CrMoA、Q345D，规格有：M3mm-M100mm，长度可根据用户需要定制。

高强度双头螺栓，材质有35#、45#、35CrMoA、25Cr2MoV、304、316、304L、316L、2H、2HM、B7、B7M、B16、B8、8、B8M、8M，广泛应用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件等领域

双头螺栓作用：一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。

双头螺栓的表示方法：一般双头螺栓表示为：M12×100 GB/T901-88(标准)
35#/35#(材质)8.8级/8级(调制级别)意思就是：直径为=12mm 长度=100mm
GB/T901-88采用的是国标(当然也可以根据根据需要采用行业标准)