

河南省太阳能路灯

产品名称	河南省太阳能路灯
公司名称	河南日通照明工程有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:河南太阳能路灯日通照明 型号:河南太阳能路灯厂家rt2 产地:河南省郑州市新郑市梨河镇
公司地址	河南省郑州市新郑市梨河镇双楼村
联系电话	1363-3813657 13781719115

产品详情

有关河南太阳能价格的相关信息编辑向大家介绍了。以后可能会对太阳能能源价格有很多了解。太阳能是生活中各处都能收到太阳灯的新式能源，太阳灯环保，能效高。

目前适用的河南太阳能路灯通过中国市政工程协会进行视察和现场测量，一般照度范围为6~7米，超过7米时暗，无法满足高速公路、主干道的需求。太阳能路灯照明还没有制定产业标准。环境防盗问题，蓄电池处理不当会引起环境问题。另外，防盗也是一个大问题。

所以很多人安装太阳能灯，先到先得的太阳和路灯也是不错的选择。如果想安装太阳能路灯，可以提前知道太阳能路灯的信息。希望能帮助大家。(大卫亚设，北方执行部队)。

倾角设计为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能的多，我们要为太阳能电池组件选择一个最佳倾角。关于太阳能电池组件最佳倾角问题的探讨，在不同地区使用，是根据不同地区而定。

抗风设计在河南太阳能路灯系统中，结构上一个需要非常重视的问题就是抗风设计。抗风设计主要分为两大块，一为电池组件支架的抗风设计，二为灯杆的抗风设计。

下面按以上两块分别做分析。

太阳能电池组件支架的抗风设计依据电池组件厂家的技术参数资料，太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风)，根据非粘性流体力学，电池组件承受的风压只有365Pa。

充电涓流保护易佳太阳能电池板对蓄电池充电时，蓄电池在达到峰值电压后，如果继续高压充电容易造成蓄电池的失水或失控;如果停止充电时，蓄电池又无法饱和。

所以，组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以，设计中关键要考虑的是电池组件支

架与灯杆的连接。在本套路灯系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓杆固定连接。

表面处理该系列产品采用静电涂装新技术，以FP专业建材涂料为主，可以满足客户对产品表面色彩及环境协调一致的要求，同时产品自洁性高、抗蚀性强，耐老化，适用于任何气候环境。

河南太阳能路灯生产厂家的施工要求

控制器太阳能充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、防水保护等。

器件选用在选用器件上，目前有采用单片机的，也有采用比较器的，方案较多，各有特点和优点，应该根据客户群的需求特点选定相应的方案，在此不一一详述。

1、从功能上河南太阳能路灯照明系统的主要功能是保证交通安全，提高交通运输效率、保障人身安全、提供舒适环境。

2、在满足太阳能路灯照明各项功能需要的基础上，提高道路照明系统的能效，降低系统功耗，节约能源，减少污染，以达到节能和环保的目的。

3、另外还要结合当地的光资源情况，当地阴雨天气情况，电池板受灰尘覆盖、温度影响、控制器、蓄电池的各种效率等实际情况进行综合考虑。

此款控制器在充到峰值电压后立即降压1V，然后进入涓流充电状态，保证了蓄电池可以稳定于饱满状态，同时又避免了失水或失控。

加工工艺设计为热浸锌的基础上涂装，使产品性能大大提高，达到了严格的AAMA2605.2005的要求，其它指标均已达到或超过GB的相关要求。

类似于对蓄电池进行循环充，不仅有效的保护了蓄电池，还提升了蓄电池的充电次数，使用寿命更长。经过上述文章的详细介绍，相信大家对于河南太阳能路灯，都已经有了一个相对详细的了解了!在这里。