

# 印彩科技水转印系列 自干型油墨多少钱 唐山自干型油墨

产品名称	印彩科技水转印系列 自干型油墨多少钱 唐山自干型油墨
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

## 产品详情

UV油墨是一种不溶于水的溶剂，干燥速度快，光泽好，耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨。目前UV油墨已成为一种较成熟的油墨技术，其污染物排放几乎为零。由于UV油墨不含有挥发性溶剂，无臭味，无刺激，且具有良好的印刷适性，自干型油墨多少钱，适宜的固化干燥速率。同时有良好的附着力，自干型油墨供应，并具备耐磨、耐蚀、耐候等特性，不堵网，流平性好，固化速度快。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

UV油墨也属于油墨，作为油墨，它们必须具备艳丽的颜色（特殊情况除外），良好的印刷适性，适宜的固化干燥速率。同时有良好的附着力，并具备耐磨、耐蚀、耐候等特性。UV油墨并不专应用于平版印刷，它可以应用于各种传统的印刷方式，包含有凸版、平版、网版等印刷，自干型油墨报价，因此UV技术可印刷范围非常广泛如纸张印刷、塑胶印刷、卷尺印刷、印刷电路板、铬版印刷、电子零件印刷、金属表面印刷、铝箔面印刷等。

UV烫金底油特性

UV烫金底油烫金效果平滑，底油固化后硬度较好，分子结构稳定，有效的减少了烫金出现的开裂、起皱、刨花、气泡等现象，烫金亮度高，浮雕效果强。贴于产品上的花纸经过3小时浸泡于水或酒精中，附着力优异，耐水、耐酒精，唐山自干型油墨，使用手刮不会掉，详情可咨询上述电话！！

操作流程：

- 1、250-300目印刷（印彩）UV烫金底油
- 2、使用烫金机（印彩）开始烫金
- 3、80-250目印刷（印彩）烫金面油
- 4、40-60目印刷601可撕膜或者809可撕膜

注意事项：UV烫金底油和固化剂调配后，有效印刷使用时间为8小时（烫金车间温度控制在50℃以下，烫金温度为100-250度），印刷UV烫金底油时如需要稀释请用我司UV专用稀释剂，印刷后干燥2小时以上才能上烫金机烫金。

印彩科技水转印系列(图)-自干型油墨多少钱-

唐山自干型油墨由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司是广东佛山,油墨的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在印彩科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创印彩科技更加美好的未来。