

# 5KW车载柴油发电机市场价

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 5KW车载柴油发电机市场价                                   |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                                      |
| 价格   | 8500.00/台                                       |
| 规格参数 | 型号:TO6800ET-J<br>电压:220/380V<br>尺寸:1060*610*670 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室                      |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292                        |

## 产品详情

### 5KW车载柴油发电机市场价

1. 使用非电起动和空气作为冷却介质，发动机不仅消除了蓄电池和水箱的维护，而且增加了冷却剂的麻烦，而且还可以在高温、低温和沙尘等恶劣环境下工作。在长期储存的情况下，设备可以立即赶到现场并立即投入使用。
- 2, 电励磁发电机的使用可以避免电励磁装置的维修故障，同时由于结构简单，一旦浸湿，就可在现场再生6小时。由于电磁兼容性好，不受雷电等干扰。发电效率也可提高10~15%。
- 3、由于该设备具有结构简单、体积小、重量轻等优点，整机配备了挂车，具有灵活机动的特点。皮卡车可以追踪，也可以通过人力拖拽在现场移动。

型号：TO6800ET-J

#### 发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940\*530\*700

净重(kg)：160/175

、发电机机油有很多要求，更换周期等。为了正常运行发电机组，按照指令运行。为了让用户更加了解发电机油，分析了润滑油的主要测试指标和意义。如果您需要购买发电机组，请致电：

1。动态粘度是指液体在的剪切应力作用下的内摩擦力的测量值，其值是剪切应力和剪切速度与液液的比值。

2. 毛细管常数和运动粘度计流动时间的乘积是在该温度下测量的液体的运动粘度。

3. 闪点加热润滑剂，随着油温的升高，油气浓度也相应增加。当油蒸气含量达到可燃浓度时，使火焰接近闪光灯的低温。这是润滑油的安全指标。同时，对使用中的润滑油指标进行测试，是判断机燃油稀释度的参考数据。