

## 6KW车载柴油发电机规格介绍

产品名称	6KW车载柴油发电机规格介绍
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 6KW车载柴油发电机规格介绍

发电机组的发动机，发电机和控制系统（箱）都装配在一个共同的基础上。大功率固定机组的机和发电机安装在钢焊接的通用基座上并固定在特殊设计的钢筋上。系统的控制系统和油箱以及其他设备通常是分开安装的。

发动机的飞轮壳体和发电机的前盖通过肩部定位方式直接连接到结构上，并且使用圆柱形弹性联轴器将发电机从飞轮直接旋转。连接方式用螺钉固定，连接两体，确保机曲轴与发电机转子的同心度在规定范围内。

### 6KW车载柴油发电机规格介绍

电池作为应急电源主要指应急电源（EPS）和不间断电源（UPS），允许短时停电。

电池是一种能量转换装置，可将电能转换为化学能并在充电过程中将其存储在电池中。化学能在放电时转化为电能。电池的充放电为直流电，因此变电站内电池的充电功率需要通过交流电源进行整流。

电池的基本原理是通过电池的氧化还原电化学反应将电池中活性物质的化学能直接转化为电能的垂直直流电。它由正，负，电解质，隔膜和容器组成。

型号：TO7600ET-J

#### 发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940\*530\*700

淨重(kg) : 160/175