

武汉8mm硅pu球场地面 塑胶球场地面材料 硅pu篮球场

产品名称	武汉8mm硅pu球场地面 塑胶球场地面材料 硅pu篮球场
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-73 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

硅PU材料的施工注意事项

基础足够干燥后用底涂分一道滚涂于基面，原则以涂刷后基面转变为湿润颜色，不足处应补涂(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起加固基面)。应避免在烈日下或基础温度较高情况下(>450C)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份吸水固化材料，用齿刮板直接涂刮于基面，每道涂刮用量在1.0-1.2KG/平方，每道涂布超过1MM以上易起泡，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。为避免出现脱层现象，每道弹性层均需打磨后再进行下道施工。气温较低，涂料稠度增加时，可加入适量稀释剂调节施工稠度，若气温低于15 以及相对湿度较低(<60%)，需加入3~5%水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定。确认稀释后的材料固化没问题才能使用。应避免在高温烈日下施工，一般建议在早上6点-9点，下午3点-7点时间段内施工，冬天建议在早上8点开始，下午5点前结束。施工后应保持2~3小时不受猛烈阳光照射。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处修补平整，弹性层打磨后才能进行面漆层施工。

面层为双组份水性材料，必须按规定比例(A组：B组=100：7(重量比))把两组份充分搅拌均匀，(配比不准会影响面层的固化效果及色差，直接影响面层的使用性能及感观差)加水稀释施工稠度，一般加入50~80%(按弹性料重量计算，根据现场实际情况而定)，用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入砂进行喷涂便可。低温度低于5 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。

各类球场面层参考做法：

篮球场：分两道喷涂，一道加30%砂，二道不加砂，加砂时，应先将A组份与砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释;三秒禁区应做两道加砂的，一道不加砂。

硅PU球场保养注意事项

施工保养期：铺设竣工后，需要保养10—15天地面材料干透后才能使用。施工保养期间应禁止人员走动，践踏，磨损等情况。施工保养期间应防止长时间积水，潮。保养期间出现气包，开裂等情况，应及时由施工人员修补。如果天气长期天，潮湿或者冬季适当延长保养期保养期过后，由于该材料的新特性，可以很好的防水，防紫外线，等。

使用期保养：球场在具备一定排水设施的条件下，可以适应天候使用。球场只作运动员训练和比赛和运动及健身锻炼之用，不得作其他用途。运动员必须穿专门的运动鞋，若鞋带有钉子或鞋跟时，则不允许在球场上使用。日常保养，定期检查。损坏、松掉的地方应及时修理，清除废物，如垃圾、玻璃、树叶等。塑胶球场边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象，应立即修补。球场上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。保持清洁，可以用水冲洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用洗涤剂擦洗干净。严禁乱吐口香糖及机油污染，以防球场无法清理。除雪时，一定要用扫帚扫，必要时，划线与标志应进行更新。