

南京塔机喷淋 合肥绿能智能测控 工地塔机喷淋

产品名称	南京塔机喷淋 合肥绿能智能测控 工地塔机喷淋
公司名称	合肥绿能智能测控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区文忠路与岱河路交口创新产业园B3栋2层
联系电话	18056065567

产品详情

塔吊喷淋系统在塔吊安装前，塔机喷淋多少钱，根据塔吊万向轮轴芯设置喷淋系统万向节，保障同轴同心；塔吊安装时，南京塔机喷淋，用预先配好的DN65消防管（根据塔吊2节标准节长度）随塔吊上安装。施工难点施工难点为施工顺序第3项万向节安装及管道支撑系统。塔吊标准件上严禁焊接。万向节处上下设置二道固定支撑，通过螺丝卡扣与万向轮连接。管道支撑采用螺丝卡扣与标准节连接。

塔吊喷淋系统到底会有怎样的优势

- 1.喷淋降尘：**利用水井或消防水池中的水通过“塔吊喷淋降尘系统”形成飘飞的水雾，吸附空气中的灰尘颗粒和杂质，在现场风速低于二级风情况下， $\sim 171/W$ 可使施工现场大气中颗粒物浓度减少85%，同时高空喷淋一段时间后，是地面将形成一片湿润状态，有效抑制灰尘的再次扬起。
- 2.高空消防：**在夏季工地的地表温度接近 50°C ，使得工人作业非常困难，但如能利喷淋降温，工地塔机喷淋，定时喷淋，有效实现施工现场的“人工降雨”使现场温度降低 $3-6^{\circ}\text{C}$ ，从而改善施工环境，减少工人中暑概率。

塔吊在工作中时呈角转动，以36米自喷半径测算，塔吊紧紧围绕工地转一圈所遮盖的总面积是4069.44平米，并且一个塔吊承担独立一栋居民楼的除灰范畴，如果是多幢住房构成的工地，其除尘涉及面会更广

。在塔吊上用上喷嘴对建筑工地执行高处降尘喷雾机，工地塔机喷淋系统多少钱，事实上便是利用一套简易技术性、易维护保养的水泵工作中设备来处理建筑工地工地扬尘、混凝土浇筑、清除火灾安全隐患等难题。自喷减温：在夏天工地的土层温度贴近50℃，促使职工工作十分艰难，但如能塔吊自喷，定时执行自喷，合理完成施工工地的“人工驱雨”促使当场温度减少，进而改进工程施工自然环境，降低职工中暑几率。

南京塔机喷淋-合肥绿能智能测控-工地塔机喷淋由合肥绿能智能测控有限公司提供。合肥绿能智能测控有限公司在通讯、声讯系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥绿能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事工地扬尘监测系统，安徽工地扬尘监测系统，工地扬尘监测系统厂家的厂家，欢迎来电咨询。