

爱丁堡PVC地板厂家 地板 南京世宽

产品名称	爱丁堡PVC地板厂家 地板 南京世宽
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

无震动防滑车道

适用范围：

道路路口、自行车道路、公交车道、汽车上下坡道、机场上下坡道、斜坡、路面有特殊止滑要求的部位、美化区域等。

性能特点：

耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。

防滑性能好、平稳舒适无震动。

降低车辆行驶噪音，爱丁堡通透卷材地板，改善行车条件。

降低乃至消除溅水和水雾，爱丁堡PVC地板，增加雨天行车安全性。

耐低温性能好，且抗热老化。

全天候使用，抗拒日光紫外线照射。

表面无缝、图案美观鲜亮、标志性明显，地板，美化道路环境。

为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客从以下几个因素入手：

机械性能要求主要以下三个方面：

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；
2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；
3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离；

化学性能要求主要考虑以下两个方面：

1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。

环氧地坪的选择方法

施工工艺：

- 1、基面处理；
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、批刮腻子；
- 4、打磨、吸尘；
- 5、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，爱丁堡PVC地板厂家，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘
- 6.填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处
- 7.批刮中层
- 8.上环氧树脂面漆
- 9工程养护

技术指标：

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50

通过柔韧性 1mm

通过耐磨性 (750g/500R, 失重g) 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐qi油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

爱丁堡PVC地板厂家-地板-

南京世宽由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是江苏南京,塑胶地板的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京世宽装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京世宽装饰更加美好的未来。