

30kw四缸柴油发电机功率足

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 30kw四缸柴油发电机功率足 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 48800.00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292 |

产品详情

30kw四缸柴油发电机功率足

产品优势：

- 1.发电机：的电机设计，优于的电压波形畸变率，使输出电能的质量能够保证任何电子和电气产品的稳定用电要求。
- 2.电子调速器：摒弃发电机以往传统的机械调速方式，根据发电机的特点专门研制的电子调速器。其跟踪频率、转速波动率控制在0.5%以内、频率稳定范围在 50 ± 0.5 HZ、并专门设计有防“飞车”电路，使发电机组能更加安全可靠运行。
- 3.冷凝器：大型的强制水冷循环系统，即使在热带气候环境也能有效的将温度控制在正常范围内，使发电机高效、充分的运行。
- 4.电压调节器：采用了的电子系列调压电路设计，能快速准确的进行电压调节，使输出电压稳定。
- 5.消器：采用技术生产的特大型两消器，将排气噪音降至很低。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 6.工作时间： 8-12H
- 7.噪音水平： 68-75db
- 8.机器重量： 550/680kg
- 9.外形尺寸： 1450*865*1205
- 10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

3、冷却液面：散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。

4、空气滤清器是否被阻塞。

5、每50小时检查。

6、蓄电池及液面：排除漏水，漏燃油，漏机油现象。

7、每200小时更换发动机机油，更换机油滤清器和旁道机油滤清器，更换燃油滤清器，需要时排放燃油箱油污，张紧三角胶带。

8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞，是否需要清洁，检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍,检查增压器的机油进回油处应无渗漏。

9、每1200小时，请人员检查和调整气门间隙，检查调整前在发动机停车及冷态下进行，每2400小时，请人员拆卸和检查调整喷油器，由人员检查增压器的工作状态，并对发动机及发电机件进行常规检查，每6个月，更换冷却液过滤器，每年，清洗冷却器，更换冷却液。