

# 混凝土硬化剂市场 三门峡混凝土硬化剂 弘康透水混凝土

产品名称	混凝土硬化剂市场 三门峡混凝土硬化剂 弘康透水混凝土
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

## 产品详情

施工如何抓好透水地坪质量？

随着地坪技术的不断发展，地坪的种类和质量都有了显著的提升。环氧透水地坪作为一种新型的环保型地坪，在当今社会有着非常重要的应用。接下来小编教大家如何抓好环氧透水地坪的施工质量。

一、强硬的施工队伍：在环氧透水地坪漆行业，施工队伍的技术力量占着非常重要的地位，一是工具设备，工欲善其事，必先利其器，好的配备才能确保透水地坪施工质量的到位。二是施工团队，这个可是一个项目施工质量的重中之重，经验技术，施工精良程度都需要考虑到。

二、选材以及工艺水平：在透水地坪漆的施工中三分涂料七分工艺，三门峡混凝土硬化剂，仅仅拥有的透水地坪涂料是远远不够的，一个施工团队之所以厉害，原因就在于其优良的施工工艺，丰富的施工经验，遇到任何问题能够很好的进行解决，当然好的施工团队加的选材才能做出项目来。

三、施工技术力量：这一方面还是集中在施工队伍当中，混凝土硬化剂地址，一是施工团队的规模，施工团队的经验，施工团队的工作效率等，对于一些小型施工团队，施工工程质量没法得到很好的保证，劣质工程也就出来了，客户在选择环氧透水地坪漆施工时一定要仔细的查查看看。

一个合格的环氧透水地坪施工质量离不开上述这些因素的严格把控，希望每一位施工人员都能严格按照这些要求来施工。

### 1.透水混凝土

是由粗骨料及其表面均匀包裹的水泥基胶结料，相互粘结，并经水硬化后形成的具有连续孔隙结构的混凝土。是一种能让雨水向混凝土面层、基层及土基渗透的路面材料，能使雨水暂时贮存在它的内部空隙里逐渐蒸发，也能让土基里的水分通过它的内部空隙向大自然中自然蒸发，从而发挥维护生态平衡功能的一种新型环保的路面材料。

彩色透水混凝土颜色是以玫红、咖啡、淡灰和橘黄为基色调，对表面进行加工，混凝土硬化剂市场，主要包括：拉毛、滚花、喷砂、施釉和着化装土等工艺方法。

彩色透水混凝土技术指标如下：

吸水率：6%~8%

导热系数：0.265

地坪厚度：3-4cm

表面硬度：3.18mm；

抗折强度：14.7mpa

抗压强度：90.9mpa

耐磨度比：558%

防滑系数：0.67

抗冻系数：不低于2 均可施工，无开裂现象。

以上就是对彩色透水混凝土和普通混凝土的对比分析，混凝土硬化剂生产，通过以上内容您可以更多的了解两种材料，以便于做出合适的选择。有任何疑问，请随时咨询立来，竭诚为您服务。

混凝土硬化剂市场-三门峡混凝土硬化剂-弘康透水混凝土由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司位于浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘康环氧地坪漆生产商在室内涂料中享有良好的声誉。弘康环氧地坪漆生产商取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。弘康环氧地坪漆生产商全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。