

消防通风排烟工程 永暖通风加工批发 工厂消防通风排烟工程

产品名称	消防通风排烟工程 永暖通风加工批发 工厂消防通风排烟工程
公司名称	杭州永暖通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇农丰1号(青云集团正对面)
联系电话	15958182213 15958182213

产品详情

共板法兰风管制造制品

- 1、当共板法兰风管的槽形板或形板宽度小于630mm时，板面不设滚压加强筋；当宽度大于或等于630mm时，板面有必要设滚压加强筋，加强筋距离在300~400之间。
- 2、当风管长边尺度大于800mm时，有必要采纳加固办法。加固办法可以选用立筋、角钢（表里加固）、扁钢、加固筋和管内支撑等方式。

杭州永暖通风设备有限公司专业承接规划，加工，工厂消防通风排烟工程，装置大，中，小通风工程。消防通风排烟工程 通风管道，镀锌板风管，不锈钢通风工程、角铁风管、不锈钢风罩、烧烤走烟，酒店消防通风排烟工程，厨房排烟，排油烟罩消音除尘，油烟净化，电焊加工。各种风口及各种是非铁制品，顾客至上，诚信运营，愿与您真诚建立持久的合作关系。

风管的衔接

- 1、法兰密封垫料选用不透气，并且弹性好的材料，法兰垫料尽量减少接头，接头形式选用阶梯形，接头处应涂密封胶。
- 2、法兰衔接时，先垫好垫料，然后把两个法兰先对正，穿上几颗螺栓并拧上螺母不要上紧，地下室消防通风排烟工程，再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到一切螺栓都穿上后，拧紧螺栓。紧螺栓时应十字交叉逐渐均匀的拧紧。

3、风管衔接好后，以两端法兰为准，检查风管衔接是否平直。

消防通风排烟工程

通风管道工程量计算规则1、风管工程量计算，不分材质均以施工图示风管中心线长度为准，消防通风排烟工程，按风管不同断面形状（圆、方、矩）的展开面积计算，以平方米计量。、圆形风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积，咬口重叠所占面积，咬口重叠部分也不增加。

风管长度计算，一律以施工图所示中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。、风管制作与安装定额包括：弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣金材料，而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后，还要计算其材料数量，并按规格、品种列入材料汇总表中。x风管制作与安装定额不包括：过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量，使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。工厂消防通风排烟工程

消防通风排烟工程-永暖通风加工批发-工厂消防通风排烟工程由杭州永暖通风设备有限公司提供。杭州永暖通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！